

#####

2.3. #####, ##,

#####, #####
#####. #####
#####. #####
#####. #####
#####. #####
#####. #####
#####. #####

800### # 1 ###, ##### 512## ###. #####
official #####.

(##### 2## ## #
#####) #####, #####

(#####).

2.4.

#####. #####

#####

2.4.1.

(#####). #####
(*must* #####). #####
/pub/FreeBSD.

(#####).

- /usr/libexec/ftpd: ##### (8).
- ###/#####: #####.
- ###/#####: #####.
- ###/#####: #####.

- ###/#####: ##### ## ##### ##### ##### ## #####.
- ###/#####: ## #####.
- ###/#####: ## ##### ##### #####.
- ###/#####: ## ##### ##### ##### #####. ## ## ##### #####, ##-##### ## ## ##### ##### ## ##### ##### ##### ##### ## ##. ## ## ## ##### ## ## ##### ##### ##### ## ##### ## ## ## #####.

##, #####, ##### ## ##### ##### ## ##### ## ##### #####
#####. ## ##### ## ## ##### # ##### ##### ##### #####. ## #####

#####, ## ##### ## ## ##### ##### ##### ## #####
#####.

2.4.2. ##### (##### ## ## #####)

#####, ##
#####. ## ##### ## #####
##. ## ## ## ## ##### #####, ## ## #####
#####. #####
#####. ## ## #####
##.
rsh ## ssh (## ##) ## # #####, ## ## ## ## ##### ##
(## ## ## ##### ##### ## ##### #####). ##-#####
#####, ##### #####, ## ##### ##### ## ## #####. #####
#####:

- ###/#####

2.4.3. #### (##### ## ## #####, ##### ## ## #####)

#####, ## ## ## ## ## ##### # ## #####.
##. ## ##### ## ## ##### ##-
#####. ## ## ## ## ##### ##### ##:

- ###/#####22: ##### ## ## ## ##### ##### ##### ## ##### ## ## #####.
#####.
- ###/#####: ## ## ## ##### ## ## ##### # ##### ##### ## ##### #####

#####. ## ## ##### ## ##### ##### ## #####.
- ###/###: ## ## ##### ##### ## ##### ## #####. ## ##### #####
#####. ##
##, ## ## ## ## ## #####, ##### ## ## ## ## #####
#####.

#####

(##### 2.4.4, ##### (#####)#####)#. # ##### supfile ##### ftp-master.FreeBSD.org

```
#
# FreeBSD archive supfile from master server
#
*default host=ftp-master.FreeBSD.org
*default base=/usr
*default prefix=/pub
#*default release=all
*default delete use-rel-suffix
*default umask=002

# If your network link is a T1 or faster, comment out the following line.
#*default compress

FreeBSD-archive release=all preserve
```

#####

 #####

```
#####(1)###
##### -s #####. #####/#####
##### ##### #####-
#####.
```

3.2.

#####

3.2.1.

2.4.4, ##### (#####)#####-#####)# ##### 3.1.3,

#####


```
# WWW module supfile for FreeBSD
#
*default host=cvsup3.de.FreeBSD.org
*default base=/usr
*default prefix=/usr/local
*default release=cvs tag=.
*default delete use-rel-suffix

# If your network link is a T1 or faster, comment out the following line.
*default compress

# This collection retrieves the www/ tree of the FreeBSD repository
www
```

#####

3.3.1.

```
#####
##### SGML_CATALOG_FILES. ##### /etc/make.conf (##### /usr/share/
examples/etc/make.conf #####), ##### DOC_LANG #####. #####
##### make ##### (/usr/share/doc #####)
#####
```

```
#####
#####
```

```
#
# FreeBSD documentation supfile
#
*default host=cvsup3.de.FreeBSD.org
*default base=/usr
*default prefix=/usr/share
*default release=cvs tag=.
*default delete use-rel-suffix

# If your network link is a T1 or faster, comment out the following line.
*default compress

# This will retrieve the entire doc branch of the FreeBSD repository.
# This includes the handbook, FAQ, and translations thereof.
doc-all
```

```
#####
##### SGML_CATALOG_FILES. ##### /etc/make.conf (##### /usr/share/
examples/etc/make.conf #####), ##### DOC_LANG #####. #####
##### make ##### (/usr/share/doc #####)
#####
```


