

```
##### <matt@garply.com>
#####: 43126
```

#####

##### ## #####

1. #####	1
2. #####	2
3. #####	6
4. #####	9

1. #####

##### 1977 #####, #####  
#####. #####  
#####  
#####: #####.  
#####,  
#####.  
#####  
#####  
#####.

[illegible]

```
# pkg_add -/cdrom/packages/mh-6.8.3.tgz
```

[illegible]

```
##### inc, show, scan, next, prev, rmm, rmf, ### msgchk. ## ## ##
##### ## ## ##### ##### #####. ### ##### ##
##### ## ##### ##### ##### ## ## ##### #####. ## ##
##### ## inc ##### ## ##### ## ## ##### ## show ## ##
##### ## #####.
```

```
2.1. inc, msgchk##### ## ##### #### ##### ## ##### ##
```

2



30+	01/16 Jordan K. Hubbar	Re: FBSD 2.1<>> Do you want a library instead of
31	01/16 Bruce Evans	Re: location of bad144 table<>>> >It would appea
32	01/16 Jordan K. Hubbar	Re: video is up<>> Anyway, mrouted won't run, ev
33	01/16 Michael Smith	Re: FBSD 2.1<<Nate Williams stands accused of sa

```
##### -reverse #####. #####  
#####. #####  
##### scan ## ## ##### # ####. ## #### ## #####  
##### ## ##### ## inc ## ## ## scan -file /var/mail/username. ####  
#####.
```

```
### rmf ##### ## ##### ## #####. #### #### ## ##### ##### ## #####
### ##### ##### ## ##### ## ##### ## ## ##### ## ##### ## ##
### #####.
```

```
% inc
Incorporating new mail into inbox...

36+ 01/19 Stephen L. Lange Request...<<Please remove me as contact for pind
37 01/19 Matt Thomas Re: kern/950: Two PCI bridge chips fail (multipl
38 01/19 Amancio Hasty Jr Re: FreeBSD and VAT<<<>>> Bill Fenner said: > In
%
```

```
% show
Received: by sashimi.www.com (Smail3.1.29.1 #2)
      id m0tdMZ2-001W2UC; Fri, 19 Jan 96 13:33 CST
Date: Fri, 19 Jan 1996 13:33:31 --0600 (CST)
From: "Stephen L. Lange" <stvlange@www.com>
```



#####

3. ##### ## ## #####

[illegible][illegible][illegible]

3.1. pick##### ##### ##### ##### #####

```
pick ## ### ## ### ##### ##### ##### ## ### ## #####. ## ### ##### ##### ## ###
### ####(1)### ##### ## ### ##### ##### #####. ## ### ##### ##### ##
### ## ##### #####
```

% pick --search pci

```
##### pick ## ##### ##### ##### ##### ## ##### ##### ## #####
##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ## ##### ## ##### pci ##. ###
```

## ## #####

---

### ##### show ##### ##### ##### ## ## ##### ## rmm #####. ### ##### #####  
## ##### ##### show 15 42 55-57 ## ##### #####. # ##### #####  
##### ##### ## ## ## #####:

```
% pick --search pci --seq pick
5 hits
% show pick
```

#### ##### ## ## ##### ##### ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##  
##. ### -seq ##### ## ##### ## ##### ## -sequence ### pick ## ##### # #####  
##### ##### ##### ##### #####. ### ## ## ##### #####  
##### ## ## #####. ## ## ##### ##### ## rmm pick ## ## #####  
##### ## #####. ### ##### ## ## #####. ## ## ##  
##### ## ## ##### ## ## ##### ## ## ## ## ##.

##### # pick-search ### ## # ## ##### ##### ##### ##### #####  
##### #####. ## ## #####. ## pick ##### ## ## ## #####  
##### #####:

-to  
##### ##### ## ## ##### ## ##

-cc  
##### ##### ## ## ## ## Cc: #####

-from  
##### ## ## ##### ## #####

-subject  
##### ## ##### ## ## #####

-date  
##### ##### ## ## #####

--component  
##### ## ## ##### ##### ## ## #####. (#.#. --reply-to ## ##### ## #####  
##### # ##### ##### ## ## #####)

#### ##### ## ## ## #####

```
% pick --to freebsd-hackers@FreeBSD.org --seq hackers
```

## ## # ##### ## ## ## ##### ## ## ##### ##### #####. pick #—  
## ##### ## ## ##### ##### ##### ## ##### ## ##### #—  
#####:

- ... -and ...

- ... -or ...
- -not ...
- -lbrace ... -rbrace

```
% pick --to freebsd-hackers --or --cc freebsd-hackers
```

```
% pick --lbrace --to freebsd-hackers --and
--not --cc freebsd-questions --rbrace --and --subject pci
```

3.2. folder, folders, refile#####

```
# # # # # folders ## folder-all # # # # #  
#####,  
## .###  
#### +foldername, # folders #####:
```

8



```

announce has 1 message ( 1- 1).
drafts has no messages.
f-hackers has 43 messages ( 1- 43).
f-questions has 16 messages ( 1- 16).
inbox+ has 35 messages ( 1- 38); cur= 37.
lists has 8 messages ( 1- 8).
netfuture has 1 message ( 1- 1).
out has 31 messages ( 1- 31).
personal has 6 messages ( 1- 6).
todo has 58 messages ( 1- 58); cur= 1.

TOTAL= 199 messages in 13 folders.

```

```
##### refile ##### ## ### ## ## ##### ##### #####. ### ## ##
##### refile 23 +netfuture ##### 23 ## ##### ## netfuture #####.
##### ## ##### refile 23 +netfuture/latest ##### ## #####
23 ## # ##### latest ##### netfuture #####. ## ## ## ## ##-
##### ## ##### ## ## ## ## ## ## refile -link 23 +netfuture #####
##### 23 ## ##### inbox ## ## ## netfuture #####. ## ## #####
##### ## ##### ## ## ##### ##### ## ## ## ## ##.
```

4. #####

[illegible]

4.1. comp, forw, reply#####, ##### ## ##### ## # ##### ## #####

```
### comp ##### ## # ### ##### ##### #####. ## ## ##### ##
## ## ## ## ## -editor #####. #### ## ## ##### ## ##### ##
##### # ##### ##### prompter ##### ##### ##. ## ## ## # ## #####
##### ## ##### ## ## ## ## ##. ## ## ## ## ## ##### # ##### ##
##### ## ##### ## ## ## comp -editor /usr/bin/vi ## comp -editor /usr/local/bin/pico #####.
#### ## ## ## comp ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
#### ##:
```

To:

components, ### replcomps#####  
##### comp ### repl

cc:  
Subject:  
-----

### ### ## ### ### ##### ### ### ##### ### ##### ## ##### ### To: ####. ## #####  
### ##### ## ### ### ##### #####, ## ### ##### ### ## ### #####  
##### ## Subject: ####. ##### ## ##### ##### ## ### ##### #####  
##### #####. ## ### ##### # ### ##### ##### # ### ## ##### ##### #####—  
##### ##### ## ### ### ### ##### ##### ##### ## ## #####  
## #####. ##### ##### ##### ##### ##### #####.

To:freebsd-rave@FreeBSD.org  
cc:  
Subject:And on the 8th day God created the FreeBSD core team  
-----  
Wow this is an amazing operating system. Thanks!

### ### ## ### ##### ### ##### #####. ### ##### ## ## What now?  
##### ## ### ## ### ## send ## s ### ## #####. ##### ## #####  
##### ##### #####. ## # #####, ## ## ##  
##### ## ## What now? #####. ### ##### ## ## ## quit, ## ## ##  
## ##### ## #####.

### forw ##### ## #####. ### ## #####  
### ## ##### ## ##### ## ## #####. #####  
### forw ## ##### #####. ### ## #####  
##### ## ## ##### forw 23 ### ##### 23 ### ##  
### ## ##### ## ## #####. #####  
##### forw ##### ## ## ## comp. ### ## #####  
#####.

### repl ##### ## #####, ##### ## ##  
##### ## #####. repl ##### ## ## #####  
##### #####. ## ## ##### ## To: #####  
## ## ##### ## Subject: ##### ##  
## ##### ##### ##### ## ## ##. ###  
##### ## ##### -cc #####. ### ## ## all, to, cc, me #####  
-cc ##### ## repl ##### ## Cc: #####  
#####. ### ## ##### ## ##  
##### ## ##### ## ## ##.

#### 4.2. components, ### replcomps##### ##### comp ### repl

### components ##### ## /usr/local/lib/mh. ### #####  
##### ## ##### ## #####. ## ##  
##### ##. ### ##### ## ## ##, # #####  
#####. ### comp ##### components ##### ##.

```
### ## ### #### # ##### ###822 ##### ## ####, ## ##### ## #####  
##### ## ## ## components ####:
```

To:  
 Fcc: out  
 Subject:  
 X-Mailer: MH 6.8.3  
 X-Home-Page: <http://www.FreeBSD.org/>  
 -----

```
## ##### ## ## ## ##### ## ## ## ## ## ##. ## com-
ponents #### ## #####. ## ## ## ## # ##### ## #####
### ##### ## ## ##### ## ## components ####.
```

```
### replcomps ##### # # # # # #####. ### ##### replcomps ##### # # # # #:
```

```
% (lit) % (formataddr { % <{reply-to} % ? {from} % ? {sender} % ? {return-path} % > )\n% <(nonnull) % (void (width)) % (putaddr To: -) % n % > \n% (lit) % (formataddr {to}) % (formataddr {cc}) % (formataddr (me)) \n% <(nonnull) % (void (width)) % (putaddr cc: -) % n % > \n% <{fcc} Fcc: % {fcc} % n % > \n% <{subject} Subject: Re: % {subject} % n % > \n% <{date} In-reply-to: Your message of - "\n% <(nodate {date}) % {date} % % (pretty {date}) % % > . "% <{message-id}\n% {message-id} % > % n % > \n
```

```
##### components #####  
#####.###%(lit)#####.###%(formatad-  
dr)#####.########%<#####  
#####{reply-to}#####  
#####:
```

```
%<{if {reply-to} the original message has a reply-to
then give that to formataddr, %? else {from} take the
from address, %? else {sender} take the sender address, %?
else {return-path} take the return-path from the original
message, %> endif.
```

```
#####  
#####  
#####  
#####  
#####  
##### replcomps #####  
#####  
#####
```

