

1.

```
## ##### ##### ## ##### ## ##### ## ##### #####
##### ##### ##### ## ##### ## ##### ## ##
##### ## ## ##### ##### ## ##.
```

1.1. #####, ##### #

```
##### ## ## ##### ##### ## ## ##### #####, ## #####
## ## ##### ## ##### ## ## ##### #####. #####
##### ##### ##### ## ##### ## ##### ## ## #####: http://
www.perforce.com/perforce/loadprog.html.
```

```
##### ## #####, ##### ## ##### ## ## ##### ## #####
##### ## #####, p4. ##### ##### ## ## ## #####
## ##### ## #####.
```

```
## http://www.perforce.com/perforce/technical.html #####
#####.
```

```
## ##### ##### ## ## ##### # ## ##### ## #####
###. ## ##### #4 ##### ## ## ##### # ## ## #####
##### ##### ## ##### p4 help.
```

```
## ##### ##### ## ##### ## perforce.freebsd.org, ##### 1666. #####
##### ## ## ##### http://perforce.freebsd.org. #####
##### ## ##### ##### #####.
```

2. ###

```
## ##### ##### ##### ##### ## ##### ## ##### ## ##
#####. ## ## ##### ## ## ##### ## FreeBSD.org ##### ## freelfall # ##### ##
##### ##### ##### ##### ##### ## ## #####
## ##### ##### ##### #####:
```

```
% /usr/local/bin/p4newuser
```

```
### ##### ## ## ##### ## FreeBSD.org #####
#####.
```

```
## ##### ##### ## ##### ## ##### ## #####
p4 # ## ##### ## ## ##### ## #####. ## #####
## ##### P4PORT ##### #####. #####
##### ##### ## ## ## ## ## #####. ## ## #####
##### ## ## #####:
```

```
##### ## ## ##### ### #####  
## #####
```

```
% export P4PORT=perforce.freebsd.org:1666
```



####

```
### ##### ### ##### ##### ## ##### FreeBSD.org ###-  
### ##### ##### ## ##### ##### ## ##-  
##### # ##### ## ## ##### ##, ## ##### ## ##### ##  
##### ##### ##### ## ##### localhost.
```

```
## ##### ##### ##### ##### ## ## ##### ## ##### P4PASSWD  
# P4USER. ##### ## ##### # ## ##### ##### #####  
####:
```

```
% export P4USER=nombre_de_usuario  
% export P4PASSWD=contraseña
```

```
##### ## ## ##### ##### ## ##### ##:
```

```
% p4 info
```

```
# ##### ## ## ## ##### ##### ##### ##### ## #####. ## ## ##  
## ##### ## ## ##### P4PORT ##### ## ##### ##
```

3.

```
## ##### ##### ##### ##### ## ##### # ##### ## ##### ##  
##### ## ##### #####. ## ##### ## #####, ## ##### ## ## ##-  
##### ## ##### 1 ##### # ##### ##### ## ##### ##  
##### #####. #### ##### ##### ##### #####, # ##### #####  
##### # ##### ##### ## ##### (##### # ##### ##### ## ## ##-  
##### ##). ## ##### ##### ##### ## ##### ## ## ##### ##  
##### ##### ## ## ## ##### ## ##### # ## ##### ##### ##-  
##### ## ##### #####. ## ## ## ## ## ##### ## ##### #####  
##### ## ## ## #####
```

```
##### ##### # ## ##### ##### p4 client. ## ## ##### ## ## ## ##-  
##### ##### ## ##### ## ##### ## ## ##, ##### ##  
#### ##### ## ##### #####. ## ##### ##### ## ## ##### ##  
##### # #####:
```

¹ #####, ## ##### ##### ##### ##### # #####, ##### ##### ## ## ## ##
#####.

#####

Client:

```
#### ## ## ##### ## ## #####. #####. ##### ## ##### ##,
#### ##### ## ## ##### ##### ## #####. #####
##### ##### nombre_de_usuario_nombre_de_máquina, ## ##### #####—
##### # ## ##### ## ## #####. ## ##### ## ## ##,
### ## ##### ## ## #####.
```

Description:

```
#### ##### ##### ## ## ##### ##### ## ##### # #####—
##### ## #####.
```

Root:

```
## ##### ## ##### ## ## ##### ## ## ##### ## ## #####
## ##### ## ## #####. ##### ## ## #####—
##### ##### ## ## ##### ## ## ## ##### ## ## #####—
### # #####.
```

Options:

```
## ##### ## ## ##### ## ##### ## ##### # ##### ## ##
## #####, ##### ## ## ##### ## ##### ## ##### ##
##### compress # rmdir # ## ## ##### ## no. ## ##### ## ##
## ##### ## ## ##### ## #####.
```

LineEnd:

```
#### ##### ## ## ##### ## ## ##### ## ## ##—
## ## ## ##### #####.
```

View:

```
#### ## ##### ## ## ##### ## #####. ## #####
## ##### ##:
```

```
//depot/... -//cliente/...
```

```
#### ##### ## ##### ## ##### ## ##### Root ##
#####. NO USE ESTE VALOR POR DEFECTO. ## ##### ##
##### # ##### # ##### ## ##### ##—
## ##### # #####. ##### ## ##### ##
##### ## ## ## # #####. ## #####, ## ## ##—
##### ## ## //depot/projects/smpng. ## ##### ## ## ##:
```

```
//depot/projects/smpng/... -//cliente/...
```

```
### ... ##### ## ##### ## ## #####. ## ## ##### ##
#### ##### ## ##### # ##### ## ##### ## #####
## ##.
```

```
### ##### (###) ##### #####. ##### # #####
### ##### ## ##### ## ## ##. ## ##### ## ##:
```

```
//depot/projects/smpng/... -//cliente/smpng/...
-//depot/projects/nfs/... -//cliente/nfs/...
```

```
#####  #####  ## #####  ###  ## #####  #####  # #####  #####  ## #####  #####
###  ##  ###  ###  #####  ##  ###  #####  #####.  ##  #####  ###  #####  #####  ##
##  #####  #  #####  #####  #####  #####  #:
```

```
#####  ### ## ##### ##### #####  ## #####  ## #####  ## #####
P4CLIENT #####  ## #####  #####  #####  ## #####  #####  ## #####:
```


#####

```
% cd raizdelproyecto/smpng
% p4 sync src/sys/ufs/...
```

5. #####

```
## ##### (##### ## #####, # ##### ## ## ##### ##
#####) ## ## ##### #####. ## ##### ## ##### ## ## #####-
##### ## ## ##### //depot, ##### ## ## ##### ## ## ##### ## ##
##### ## ##### ## ## #####, ##### ## ## ##### ##### ##
##### ## ##### ## ##, ##### ## ## ##### ## ## ##### ## ##
##### ## ## ##### ## ## ##### ## ## ##### ## ## #####
##### ## ##, ##### ## ##### ## ## ##### ## ## ##### ## ##.
```

#####:

```
## ##### ## ## ####. ##### ## ##### #####. #### ## ##
##### ## ## #####. ## ##### ## ## ## ##### ##
nombre_de_usuario nombre_del_proyecto.
```


#####

Description

#####.

View

#####. ## ##### ## ##### ##### ## #####
#####, ## ##### ## #####—
#####. ## #####,
#####. ## ##### ##### ##
#####:

```
//depot/projects/smpng/... -//depot/projects/mi-super-smpng/...
```

#####:

```
//depot/vendor/freebsd/... -//depot/projects/mi-nuevo-proyecto/...
```

##.

#####. ## ##### ## ##### ## #####

#####.

p4 client #
#####. ##### ##
View #### #####:

```
//depot/projects/mi-nuevo-proyecto/... -//micliente/mi-nuevo-proyecto/...
```

p4 integrate, ##### ## ##### ## ## #####
#####.

6.

#####. ## ##### #####
#####. ## ##### ## #####—

#####. ## ##### ## ## ##### ##### ##### ## #####
#####. ## ##### #####
##—
##.

#####:

```
% p4 integrate --b nombrederama
```

p4 resolve,
#####.

#####.
#####—
#####.
(#####) #####
#####.

```
#####
#####. ##### p4 submit, #####
#####
```

```
##### ## ## ##### ## ##### ## ## ##### ##
##### ##### ##### ##### # ##### # #### ##-
##### ##### # #####; ##### ## ## ##### p4 submit. #####
## ##### ## ## ## ## (#####) ## ## #####.
##### ## ## #####, ## ## ## # ##### ##-
##### ## #####:
```

8

#####

#####

Descripción:

<Introduzca una descripción>

PR:

Enviado por:

Revisado por:

Aprobado por:

Obtenido de:

MFP4 tras:

##-
#####. ##### ##### ## ## ##### ##### ## ##-
#####. ##-

#####. ##### ##### ##### ##### # ## ##### <enter description here> ## ##### ## ##
#####. ##### ##### ## ##### # ##### ##### ##### ## ## #####.

#####.

Files:

#####, #####, ##### # #####.

#####.

#####. ##### ##### ## ## ##### ##### ## ## ##### ##### ##
#####. ## ##### ## ## ##### ##### ##### ## #####

#####. ## ##### ## #####, ## #####, ## ##
#####.

#####, ##
##, ##### ## ## #####, ## ##### ## ## ##### ##
Description. ##### ## ##### ## ##### ## ## #####
#####. ## ##### ## ##### ## ## ##### ##### ## ##-
#####. ##### ## ##### ## ##### ##### # ## ##### ## ##### ## ##
#####, ## ## ## #####
#####.

8.

#####. ##
##


```
##### ## ## ##### ### #####
## #####

#### #####, ##### ## ##### # #### ## ## ##### ## #####. ## ## ## ##
##### ## ## ##### ## ## ##### ## ##### ##### p4 describe numero_de_cambio.
#### ##### ##### ## ##### # #### ##### ## #####. ##### ##
##### ## ##### -du # -dc #### ##### ##### ##### # #####,
#####, ## ##### ## ##### ## ##### #####.
```

p4 filelog nombre_de_fichero ##### ## ##### ## ## #####, ##### ##### ##
#####, ##### # ##### ## #####.

10.

```
##### ## ##### ## ##### ##### ## ##### ## #####, ##### ##### ##-
##### ##### ## ##### ## ## ##### ## ##### ##### (# ##### ##
### ##### ##) ### #####. ##### ##### ## ##### ##### ##### ##-
#####, diff # diff2:
```

p4 diff

```
### ##### ##### ## ##### ##### ## ##### ##### # ### ##### ## ##-
##### ## ##### ## #####. ### ##### -du # -dc ##### #####
##### # #####, #####. ##### ## ##### ##### ##
##### P4DIFF ##### ## ##### # ## ##### #####. ## ##### #####-
##### ##### ##### ##### ##### ##### ## ##### ##### ##
## #####.
```

p4 diff2

```
#### ##### ## ##### ##### ##### ##### ## ## #####, # #####
##### ##### ## ## ##### ## #####. ## #####
##### ## ## #####, ### ## ## ##### P4DIFF ## ##### #####, ##-
### ## ##### -du # -dc ## #####. ### ## ##### ## ##### ##:
```

```
% p4 diff --b nombredera
```

#

```
% p4 diff2 -//depot/ruta1 -//depot/ruta2
```

```
## ##### ## ##### ## ##### ## ##### ## ## #####. ### #####
##### ## ## ##### ## ##### ## ##### ## #####
### ##### diff # patch. ## ##### P4DIFF
#### ## ##### ## ##### ###(1) ##### ##### ## ## #####
#####, ##### ##### ##### ## ## ##### p4 diff. ## ##### ## diff2 #### ##-
##### ## ## ## ## ##### ##### (# ## ## -u ## diff2 #####)
##### ## ##### más o menos compatibles, ##### ## #####
##### # #####. ##### ##### ##### ## ##### ##### ##-
#####: http://people.freebsd.org/~scottl/awkdiff.
```

11. ##### # #####

% p4 add nombrefichero

```
% find . --type f -xargs p4 add
```

% p4 delete nombrefichero

#####. ## #####
p4 obliterat. #####, ## ## ##
#####

12. ## #####

```
% p4 diff --se -... -|xargs p4 edit
% p4 diff --sd -... -|xargs p4 delete
```

```
##### ## ## ##### ### #####  
## #####
```

```
% find -i --type f -xargs p4 add
```

```
## ##### ##### ## #### # ##### ### ##### ### ##### ### #####  
##### ## ## ##### #####. ## ##### ##### ## #### # ##### ### #####  
##### ## ## ##### ## ## ##### ##### ##### ## ## ##### ## ## #####. ##  
##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ## #####. ## ## #####  
## ##### #####, ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### #####  
### ## ##### #####. ## ##### ## ##### ##### ## ## ##### ##  
##### ##### ##### #####, ##### ## #####, ##### ## #####. #####  
#### ##### ## ##### ##### p4 submit #### ##### ## #####.
```

13. ##### ##### ##

```
##### ## ##### ## #### ##### ##### ## ##### ##### # ##### # ##  
##### # ##### ##### #####. ## ## ##### ## ##### # ## #####  
##### ##### p4 add, # ##### p4 delete ## ## ##### #####, ## #—  
##### ## ## ##### # ## ## ## #####, ##### ## ##### ## ## ##  
## ##### ## ##### ## ##### ## ## #####. ##### ##### #####—  
### ##### ##### ##### # #####. ## ## ##### ## #####, ##  
##### ## ##### ## ## ##### ##### ## ## ##### # ## ## ## ##.  
##### ## #####:
```

```
% p4 integrate -i ficheroprevio ficheronuevo  
% p4 resolve  
% p4 delete ficheroprevio  
% p4 submit
```

```
## ##### ##### # ##### # ##### ## ##### ## ## #####  
### ##### ##### # ## #####, ## ##### ## ## ##### #####—  
###. ## ##### -i ##### ## ## ##### ## ## ##### ##### ## ## ##,  
## ##### ## ##### ## ##### ## ## ##### ## ## #####. #####—  
### ##### ##### ## ## ##### #####, ##### ## ##### ##### ## ##—  
##### ##### ## #####.
```

14. ##### ##### ## ## ## ##### #

```
## ##### ## ##### # ## ## ## ##### ##### #####  
## #####, ## ##### ## ## ##### ## ## ## ##### ## ## #####  
## #####. ##### 2 ##### ## ##### ## ##### ## ## #####—  
##### ## ## ##### ##, # ##### ##### ## ##### # ##### #####  
//depot/vendor/freebsd/... ## ##### ## ##### ## ##### # ## #####—  
##### ## #####. ##### ##### ## ##### ## #####  
## ##### ## ##### ##### ##### ##### ## ## ##### (# #####  
#####, ##### ## ## ##### ##### ## ## #####), # #####
```

###

```
#####  
##  
##  
##
```

#####; ### ##### ## ## ##-
#####, ### ## ##### ## ##### ## ## ##### ## ## ##.
#####, ## ##### ##### ##### ## ##### ## ##### ## #####
#####. ## ##, ##### ## ## #####
##.

15. ##### ### ##### ## ##

#

#####.

#####

16. #####
#####

```
##### ## ### ##### ## ##### ##### ##### ##### ##
##### ## //depot/projects/soc2005/nombre_del_proyecto/... ## ## ##### ##### ## ##-
#####.
```


#####.

#####