

#####

(#####) #####
#####, #####.

#####

#####	##
1. #####	##
2. #####	##
3. #####, #####, #####	##
4. #####	##
1. #####	1
1.1. # #####	1
1.2. #####	2
1.3. # #####	2
2. #####	5
2.1. #####	6
2.2. #####	7
3. #####	9
3.1. #####	9
3.2. #####, #####	11
3.3. # #####	18
3.4. #####	22
3.5. #####	22
3.6. #####	24
3.7. #####	27
3.8. #####	30
3.9. #####	35
4. ## #####	37
4.1. ###	37
4.2. #####	50
5. # #####	87
5.1. # #####	87
5.2. ###	87
6. # ##### # doc/ #####	89
6.1. # #####: # doc/	89
6.2. # nyelv.kódolás/	90
6.3. ## #####	90
7. # #####	93
7.1. # #####	93
7.2. # ##### Makefile	
#####	94
7.3. # ##### .mk	96
8. # #####	101
8.1. #####	101
8.2. # #####	105
8.3. # ##### #	105
8.4. #####	105
9. #####	107

10. # #####	113
10.1. # #####	115
10.2. #####	119
11. ## sgml-mode #####	121
12. ####	123
12.1. #####	123
12.2. #####	123
12.3. #####	123
12.4. #####	123
12.5. #####	123
#. #####	125
#.1. #####, # book ####	125
#.2. #####, ## article ####	126
#.3. # #####	127
#####	131

#####

1. #####	##
3.1. #### (#####) #####	12
3.2. #### (#####) #####	13
3.3. #####, ## em #####	13
3.4. #####	14
3.5. # #####	15
3.6. #####.profile #####(1) ##(1) #####	16
3.7. #####.cshrc #####(1) ##(1) #####	16
3.8. #####	22
3.9. #####	23
3.10. #####	25
3.11. #####	25
3.12. #####	27
3.13. #####	28
3.14. # #####	31
3.15. #####	32
3.16. ## INCLUDE ## IGNORE #####	33
3.17. #####	34
4.1. ### #####	38
4.2. # h1, h2, ##. #####	39
4.3. # h _n #####	39
4.4. # p #####	40
4.5. # blockquote #####	40
4.6. ## ul ## ol #####	41
4.7. ##### dl #####	42
4.8. # pre #####	43
4.9. # table #####	44
4.10. # rowspan #####	45
4.11. # colspan #####	45
4.12. # rowspan ## colspan #####	46
4.13. # em ## strong #####	46
4.14. # b ## i #####	47
4.15. # tt #####	47
4.16. # big, small ## # font #####	48
4.17. ## #####	48
4.18. ## #####	49
4.19. ### #####	49
4.20. #####	50
4.21. ### book ## bookinfo #####	52
4.22. ### article ## articleinfo #####	53
4.23. ### #####	54
4.24. #####	54
4.25. #####	55
4.26. # para #####	56

4.27. # blockquote ####	57
4.28. # warning ####	58
4.29. ## itemizedlist, orderedlist ## procedure #####	59
4.30. # programlisting ####	61
4.31. # co ## calloutlist #####	62
4.32. ## informaltable ####	63
4.33. # frame="none" #####	64
4.34. # screen, prompt ## userInput #####	65
4.35. ## emphasis ####	66
4.36. #####	67
4.37. #####, ##### ## ####	67
4.38. #####, ##### ## #####	69
4.39. # filename ####	70
4.40. # filename #### # # package ####	71
4.41. # devicename ####	72
4.42. # hostid #### # # #####	74
4.43. # username ####	75
4.44. # maketarget ## # makevar #####	76
4.45. # literal ####	77
4.46. # replaceable ####	77
4.47. ## errorname ####	78
4.48. ## id #####	83
4.49. ## anchor ####	83
4.50. ## xref ####	84
4.51. # link ####	85
4.52. ## ulink ####	86
#.1. ##### book	125
#.2. ##### article	126
#.3. ##### (#####)	127
#.4. ##### (#####)	128
#.5. #####	129
#.6. #####	130

####

#####

1. #####

#####. # #####
#####, #####

#####	#####
#####	%
#####	#

2. #####

#####.

#####	#####
#####	# ls -l ##### ## #####.
#####	##### # .login #####.
#####	You have mail.
#####	% su Password:
#####	# ##(1) #####
#####	### ##### # root ##### ##### #.
#####	### ## <i>kell</i> #####.
##### #####	## ##### ## ## m állománynév #####.
#####	# \$HOME # ##### #####.

#####

3. #####, #####, #####
#####

#####



#####

#####



####

#####



#####

#####



#####

#####

#####

1. ##### # #####

#, ##### ##### # #####
#####.

4. #####

#, #####, # # #, # # # #
#, # # # ##### # # #, # # #
#, # # # # # # # # # # #
#####.

1. ##### #

#####! # ##### #####
#####, #####
(#####) #####. # # #####
#####.

#####, ##### az FDP szervezését, hogyan
készítsünk és küldjünk az FDP részére dokumentációt, # hogyan használjuk hatékonyan a
dokumentációk írásához készített eszközöket.

#####. # ##### #####,
#####.
#, # # #
#####.

#####:

- ##### # #;
- # # # # #;
- ##### #;
- ##### # # # # #, # # #
#.

1.1. #

#:

#

#, # #

#.

#####.

###

(#####)

#####.

#####

#####

#, #####
#.

#####

```
# #####/#####.###/ #####, ##### ##### #####
##### ##### ##### ##### # ##### #####
##### # #####.##### ##### # ##### #####
#####.
```

```
#####
#####
#####, #####
#####
#####
#####, #####
#####
#####
#####
#####.
```


#####. ##### (# #####) #
#. ##### # #####, #####

#####.#####.

1.2. #####

```
## #####
```

- #####

#####
- #####

#####

1.3. #####

```
## #### ## # ##### ##### ## #####, ## # #####
##### ##### ##### ## #####, ##### ## ##### #####
##### #####:
```

1. ##### # #####/##### #####:

```
# cd -/usr/ports/textproc/docproj
# make JADETEX=no install
```


#####

html, html-split, txt, ps, pdf ## rtf #####. #
doc/share/doc.docbook.mk
#####. ##
#####.

html #####:

```
% make FORMATS=html
```

html ## txt #####
#####(1) #####.

```
% make FORMATS=html
```

```
% make FORMATS=txt
```

#####:

```
% make FORMATS='html txt'
```

6. #####(1) #####.

2. ##### #

```
## ## # ##### ##### ##### ##### ##### #,
##### # ##### ##### ##### # # #. ## # #
##### #, ##### # ##### #
##### #.
```

```
### # ##### # ##### # ##### #, ##
### ##### #.
```

```
##### # ##### # ##### # #
##### #. # # #
### # # #.
```



```
##### # #####/#####
#####
```

```
# #####/##### # #
##### #. # #. metaport,
##### # # #, #####
##### # # #. ## #
##### # # # # kellene
##### # # # kellene # #
#####.
```

```
## # # # #
##### # # #.
# # # # #, # # #
##### # # #, # #
##### # # # #
#####.
```

```
##### # # #
##### # # # (# # #)
##### # #. #####:
```

```
# make JADETEX=yes install
```

```
###
```

```
# make JADETEX=no install
```

```
##### # #####/##### #
# #####/##### #
##### # # #.
```

```
##### ## JADETEX #####, ##
##### #####. ##
##### ##, ##### ## # #####,
##### ## # ##### #####
##### #####. ##### ##
##### ##### # ##.
```

2.1.

2.1.1.

```
# ##### ##### ## # #####
##### #####. ##### #
##### # ##### #####
#### #####. ##### #/#####
#####.
```

```
#### (#####/####)
```

```
### #####, #### ##### # #
##### ##, ##### ##
```

```
#### (##/####)
```

```
### #####, ##### # #####
##### #####
#####
```

```
##### (##/#####)
```

```
### #####, #####
#####
```

```
#### (#####/####)
```

```
# #####, #####
##### # #####
#####, ## #####
```

2.1.2.

```
## ## ## ##### (#####) #####. #
#####
```

```
#### ## (#####/####)
```

```
# #####, #####
#####
```

2. ##### #

(#####/#####)

#####. # ##### #####
#####.

8879 ##### (#####/###8879)

8879:1986 #####
19 #####. #####
#####, # ##### (#####,
#####.###.) ##### # #####.

2.1.3.

#####, # #####. #####
#####.

(#####/#####)

#, ##### # #
#####.

2.2.

#####. #####
#, ##### # #,

#####.

2.2.1.

(#####/#####)

#, #####. #####
#.

(#####
#, ##### # #), ##### # #
#####. ##### # #,
30 # #.



#####

#####,
#

#####

```
##### # ##### #####. ## #### #####
##### ##### # print/jadetex/pkg-message #####
#####.
```

(#####/##### ##### #####/#####)

```
#### # ### ##### ##### ## #### #####
##### #####. ##### ##### #####, #####
##### # ##### ##### ##### ## ##### # #####
#####.
```

```
##### ## ##### #####. # #####
##### #####, ##### # #####
##### # #####.
```

```
## ##### ## ##### #####
##### #####, ##### # #####
<doceng@FreeBSD.org> #### # #####.
```


#####

```
% rm -/tmp/ize
```

```
##### ##### ##### ## ##### ##### ## #####, #
#####, # ## ##### ##### ## ## #####, ##### # #####
### ##### ## #####. ##### ##### #####.
```

```
# ##### ## ##### (#####) ##### ##### ##### #####
##### ## ##### #####. ##### #####
##### ##### # ##### ##### ##. # ##### # #####
##### #####, #####, ## ##### #####, #
##### ##### ##### ##### #####
##### #####. ##### ##### # #####
##### ##### ##### ##### #####. # #####
## ##### ##### # ##### ## #####, ## ##
##### ## #####.
```

```
# ##### ##### ##### ##### növelik a dokumentumok hasznát. # #####
#####, # ##### ##### ##### #####, ##### ## ##
# ##### ## #####, ##### ## ## ##### #####.
##### pótlékot kell nyújtanunk (#####)
# #####.
```

```
## ##### ##### ##### ##### ##### # ##### #####
###:
```

```
<para>Az &man.rm.1; parancs használatával
töröljük a <filename>/tmp/ize</filename>
állományt:</para>
```

```
<screen>&prompt.user; <userinput>rm -/tmp/ize</userinput></screen>
```

```
#####, ##### # ##### ##### ## ##### # #####
```

```
# ##### ##### ##### ##### ##### ## #####,
#### ## ##### ## ##### ## ##### #####. # #####
##### ##### ## ## ##. #####, #####
##### # #####.
```

```
##### ##### ##### ##### ## ## #####
####. # ##### ##### ##### #####
##### ## #####, ##### # #####
##### ##, ## ##### ##, ##### #####. #####
##### ## ##### ##### #####, #####
##### #####. ## ##### # #####, #####
# meta-jelöl#nyelvnek.
```

3. ##### #

####, ##### *Standard Generalized Markup Language* (#####) #####) ##### ## #####. ##### ##### ##### ## #####. #####, ##### ## ## ##### ##### ##### ## #####.

(*Documentum Type Definition, DTD*) #####. # ##### #####
#####, ##### (###
#####) ## # ##### #####
#####. # ##### ##### ## ## ##### *alkalmazásait*.

összes #####, #####
#####, #####, ##### ##### #####
#####. #####
elemz#, ##### # ## ##
#####, ##### ## ##### # ##
#####: # ##### # #####
#####, #####. ## # ##### #
#####.



#####

#####, ##

#####, ##### #
helyes ##### *nem* #####. ##

#####, ##### ##
(#####

#####, ##### #
#####).

#####. ##### ## #
#####.

3.2. #####, ##### ##

#####. ## #####

#####, ##### ## #####

#####. #### ##### # ##### # *tartalom* ## ## *elem*.

(##### ## #### ##### #####
#####) ##### #####, ##### #####
(##### ## #####) #####. # ##### #####

#####.

#####. # ##### ##
#####. ## # ##### #####
#####, ##### #####. #####
#####, #####, #####, #####
#####. ##### #####
#####, #####, ##### # #####
#####, ##### ## #####
#####.

#####. # #####
#####, ##### # #####. #####
#####, #####
#####, # #####. #####
#####, # #####.

#####, #### ## #### #####
#####. #####
#####, #####, #####
#####.

#####, #####
#####. ##
(####, ##### ##) ### *címkével* #####.

#####. *A
címké nem az elem része.* #####
#####, #####
#####, #####
#####.

elem ##### ##### ##### ## *elem*. ## #####
/elem.

3.1. ##### # #### (##### ## #####)

p (####) #####.
#####.

3. ##### #

<p>Ez egy bekezdés. A -'p' elem kezd#címkéjét#l indul és a -'p'
zárócímkéjénél fejezd#dik be.</p>

<p>Ez meg egy másik bekezdés. Ez viszont már rövidebb.</p>

#####

3.2. ##### # ##### (#####)

(#####) #####
#####

<p>Ez itt egy bekezdés.</p>

<hr>

<p>Ez pedig egy másik bekezdés. Az el#z# bekezdést#l egy vízszintes
vonal választja el.</p>

#####

3.3. ##### # #####, ## em

<p>Ez egy egyszer# bekezdés, amelyben néhány szót
szépen kiemeltünk.</p>

#####



#####

##, ## ##### #####
#####. ##

##. ##### ##
##. ##
#####

(#### ##, ## #####
#####) ## p #####, ##### # <,
p, > #####. #####
p# #

nagyon #####, ## #####!

#####. # #####
##, ##### ##
#####. ## #####
#####, ##### ## #####

belül #####
tulajdonság="érték" #####.

p ##### ## align #####
#####, ## #####
#####.

align ##### #:
left (#####), center (#####), right (#####) ## justify (#####). ##
#####, #####
left #####.

3.4.

<p align="left">Az '-align' tulajdonság ebben a bekezdésben igazából
teljesen felesleges, hiszen alapértelmezés szerint is balra zárt
lenne.</p>

3. ##### #

`<p align="center">Ennek viszont már középre kellene kerülnie.</p>`

###, ##### left
justify, ##### ##### ##### ##### #####. ## # #####
(") ## ##### #####, ##### ##
#####.

3.5. ##### # # ##### #####

`<p align="right">Jobbra zárt!</p>`

#####, ##### ## ##### ##### ##### ##### ##
#####. ##### ##### ##### ##### #####, #####
mindig ##### # #####.

#####, ##### ## ##### ##### #####
#####. # ##### #####
#####. # #####/

#####. # ##### ##### ## #####
#####.

3.2.1. ### ## #####...

#####, ##### ##### #####.

1. ##### # # ##### # #####/##### ##### # #####
#####. ## ##### # #####, ##### ## *metaport*, ##

#####.
2. # ##### ##### ##### ##### ## ##
SGML_CATALOG_FILES #####. (##### ## ##
#####, ## # #####
#####.)

```
SGML_ROOT=/usr/local/share/xml
SGML_CATALOG_FILES=${SGML_ROOT}/jade/catalog
SGML_CATALOG_FILES=${SGML_ROOT}/docbook/4.1/catalog:
$SGML_CATALOG_FILES
SGML_CATALOG_FILES=${SGML_ROOT}/html/catalog:
$SGML_CATALOG_FILES
SGML_CATALOG_FILES=${SGML_ROOT}/iso8879/catalog:
$SGML_CATALOG_FILES
SGML_CATALOG_FILES=/usr/doc/share/xml/catalog:$SGML_CATALOG_FILES
SGML_CATALOG_FILES=/usr/doc/en_US.ISO8859-1/share/xml/catalog:
$SGML_CATALOG_FILES
export SGML_CATALOG_FILES
```

```
setenv SGML_ROOT /usr/local/share/xml
setenv SGML_CATALOG_FILES ${SGML_ROOT}/jade/catalog
setenv SGML_CATALOG_FILES ${SGML_ROOT}/docbook/4.1/catalog:
$SGML_CATALOG_FILES
setenv SGML_CATALOG_FILES ${SGML_ROOT}/html/catalog:
$SGML_CATALOG_FILES
setenv SGML_CATALOG_FILES ${SGML_ROOT}/iso8879/catalog:
$SGML_CATALOG_FILES
setenv SGML_CATALOG_FILES /usr/doc/share/xml/catalog:
$SGML_CATALOG_FILES
setenv SGML_CATALOG_FILES /usr/doc/en_US.ISO8859-1/share/xml/catalog:
$SGML_CATALOG_FILES
```

1. ##### ## próba.xml #####, ## ##### ## #####:

3. ##### # ####

```
<title>Próba HTML állomány</title>
</head>

<body>
<p>Ebben a bekezdésben legyen valamennyi szöveg.</p>

<p>Az utána következ# bekezdésbe is rakjunk még valamennyi szöveget.</p>

<p align="right">Ennek a bekezdésnek jobbra zártnak kellene lennie.</p>
</body>
</html>
```

2. ##### ## ## ##### ##### ##### ##### #####.

```
# #####/##### ##### ## onsgmls ##### #####
##### [11]. oglt ##### ## ##### #####
##### ##### ## ##### # #####
##### (##### ##### ##,
####, ## ##### ## ## #####).
```

```
## ##### ## onsgmls ##### # -s #####, #####
##### #####, ##### # #####. #####
##### #####, ##### ## #####
##### #####.
```

```
## onsgmls ##### ##### ## #####
#####:
```

```
% onsgmls -s próba.xml
```

```
#####, ##### ## onsgmls ## #####, ## ##, #####, ##### #
#####.
```

3. ##### ## ## #####, ## ##### # #####. ##### ##### # title ## /title #####, ##### ## #####.

```
% onsgmls -s próba.xml
```

```
onsgmls:próba.xml:5:4:E: character data is not allowed here
onsgmls:próba.xml:6:8:E: end tag for "-HEAD" which is not finished
```

```
## onsgmls #####
####.
```

#####	#####
1	# ##### ##. ## ##### ##### ## onsgmls.
2	# #####.

	# #####
#####	#####
3	# #####
4	# #####
5	# ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### #####
6	## #####

```

### ## ##### ## #####. ## onsgmls -sv ##### ## onsgmls:I: "OpenSP"
version "1.5.2" ##### (# #####). ## #####
#####.

```

```

##### # title #####

#### ##### # #####, #### # ##### #####
##### (#####), #### #
#####), #### #. ##
##### # head #####
##### (##### # title).

# ##### # head #####
kell title #####. ## onsgmls ##### #
##### (######) #####, #####
##### #

```

```

4. ##### # title #####.

```

3.3. #

```

#####
#####, #####. #####
##### #

### # #####, #
###.

#### # 4.0 #####
##:

```

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0/EN">

```

##### # #####

```

3. ##### #

<!

jelzés, ##### ##### ## ##### #####. ## # ##
##.

DOCTYPE

##.

html

##.

PUBLIC "-//W3C/DTD HTML 4.0/EN"

(*Formal Public Identifier, FPI*). ## ##### ##### ##### ##### ##
#####.

PUBLIC ## ##### ## #####, ##### ##### ## #####
#####. ##### ##### ##### ##
##.

>

#####.

3.3.1.



#####

#####. ##### ##### #####
#####, ##### ## #####, ##

#####.

(##) ## ##### #####,
#####:

"Tulajdonos//Kulcsszó Leírás//Nyelv"

Tulajdonos

##.

#####, ##### ## ## ##
"ISO 8879:1986/ENTITIES Greek Symbols/EN" ##### #

#####

#####. ## 8879:1986 ## #####
#####.

#####: -/Tulajdonos ### +/Tulajdonos
(##### , ## + ## - #####
##).

- , ##
+ .

9070:1991 #####

6523 #####

(###) ##
#####.

, ##
-/FreeBSD ###. ##### , ## #3# #####.

Kulcsszó

#####. ##### DTD, ELEMENT, ENTITIES ## TEXT.
DTD ##### , ## ELEMENT #####
, #####
TEXT ##### (#####).

Leírás

, ##

#####.

Nyelv

, ##
EN.

3.3.1.1.

#####.

(##### catalog
#####)

#####;

3. ##### #

```
PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN"          "-//4.0/strict.dtd"
```

```
## ##### # catalog ##### 4.0 #####
strict.dtd #####
```

```
##### # /usr/local/share/xml/html/catalog #####. ##
# #####/##### ##### #####
#####.
```

3.3.1.2. ## SGML_CATALOG_FILES

```
## ##### # #####.
##### #
#####.
```

```
##### ## SGML_CATALOG_FILES #####
#### # (#####)
#####.
```

```
## ##### # #####
#####;
```

- /usr/local/share/xml/docbook/4.1/catalog
- /usr/local/share/xml/html/catalog
- /usr/local/share/xml/iso8879/catalog
- /usr/local/share/xml/jade/catalog

```
### #####
```

3.3.2.

```
# ##### #
## ##### #
#####.
```

```
#####
```

```
<!DOCTYPE html SYSTEM "-//az/elérési/út/állomány.dtd">
```

```
# SYSTEM #####, ## #
#####. ## (##) ##, ## #
#####.
```

```
## # #
##### # #
```

#####

SYSTEM ##### ##### ##, ##### ## #### #####
#####.

3.4. ##### ## ####

#####, #### ## ####
#####. ## ##### ##
##, ##### ##### #####, #####
#####. ##### # #####
#####. #####
##. # #####

#####, ####
#####, ## ##
####.

<!--> #####. ## #####
#####, #####, ##### ##
##.

#####.

3.5.

#####, ## ##### #
3.4. ##### ##
#####, #### ## ##### #
#####.

#--# ##### ##. #
##.

3.8. ##### ## ####

<!-- próba megjegyzés --->

<!-- Most a megjegyzés belsejében vagyunk --->

<!-- Ez pedig egy másik megjegyzés --->

3. ##### # #####

```
<!-- Így lehet például
többsoros megjegyzéseket írni --->

<!-- Ez egy másik módja a ---
--- többsoros megjegyzések írásának --->
```

```
## ##### # ##### # #####, #####, #####
##### # #####. ##### # #####, ##### #
##### # <!-- ##### #, ## # --> ##### #.
```

```
##### nem ## #. ## ##### # #####,
##### # ##### #. # #####
##### # ##### # # #####
#####.
```

3.9. ##### # #####

```
<!-- Most egy megjegyzés belsejében vagyunk --->

KÍVÜL VAGYUNK A MEGJEGYZÉSEN!

--- ismét megjegyzésben vagyunk --->
```

```
## ##### # ##### # #####:
```

```
<!--KÍVÜL VAGYUNK A MEGJEGYZÉSEN-->
```

```
## # ##### # ##### # #####.
```

```
<!-- Ez nem szép dolog! ----->
```

```
# ##### sem ##### #.
```

```
<!--=====-->
```

```
## # (#####) #####, ## # #, #####
##### # #####.
```

3.5.1. ## # #####...

1. ##### # ##### próba.xml #####,
onsgmls #####, #####.

2. ##### # próba.xml #####, #### #####
###, #### ## onsgmls ##### ## #####.

3.6.

#####. ## ##### # ##### #
#####.

#####, ##### #, ##### #

#####.

#, #####
#####: #### ## általános egyedek ## # paraméteregyedek.

3.6.1.

(#####
###), ##### #. ##### # #####.

#. ## #
(##### #, ##### #
#####): &egyednév;. ##### #, ## # jelenlegi.változat ##
#####, ##### # ##### # # #.
#:

<para>A termékünk jelenlegi változata a(z)
&jelenlegi.változat;</para>

#, ##### #.

#, #
< ## &

< #, #, ##### # (##### #)
& #, ##### #
#.

< ## &#
#####.

#.
#.

3. ##### #

3.10. ##### #

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" [  
<!ENTITY jelenlegi.valtozat -"3.0-RELEASE">  
<!ENTITY legutolso.valtozat -"2.2.7-RELEASE">  
>
```

###, ##### # ##### ##### # #####
#####: # #####
#####, #####
#####.

#####, ##### # #####
#####.

3.6.2.

#####. ##### # #####
#####, ##### # #####
#####.

#####, ##
&egyednév; ##### # %egyednév; #####
ENTITY ##### # # #####
% (#####) #####.

3.11. ##### #

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" [  
<!ENTITY % param.valami -"valami">  
<!ENTITY % param.szoveg -"szöveg">  
<!ENTITY % param.uj -"%param.valami más %param.szoveg">
```

#####. ##### # #####.

3.6.3. ###

1. ##### # próba.xml #####

```

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN" [
<!ENTITY változat -"1.1">
]>

<html>
<head>
<title>Egy minta HTML állomány</title>
</head>

<body>
<p>Ebben a bekezdésben van egy kis szöveg.</p>

<p>Ez a bekezdés még tartalmaz némi szöveget.</p>

<p align="right">Ennek a bekezdésnek jobbra zártak kellene lennie.</p>

<p>A dokumentum jelenlegi változata: &változat;</p>
</body>
</html>

```

2. ## onsgmls ##### ## # #####.
3. ##### ## # próba.xml ##### # ##### (#####, #####
próba.html #####, ## # #####
#####).

#####, # ##### # &változat;
#####. # #####
#####, ##### ##
#####¹.

4. # ##### # ##### *normalizálása* #####, ##### ##
#####. # ##### ##
#####, ## #####
#####. ## #####

#####.

osgmlnorm #####.

```
% osgmlnorm próba.xml > próba.html
```

```

##### ##### próba.html ##### # ##### (#####
# #####) #####, ## ##
##### # #####.

```

¹#####! ##### ##, ##### ## (#####
#####) ## #####, ## #####.

3. ##### # #####

5. ## ##### ## osgmlnorm ##### #####, #####
#####, ##### ## ##### ## #####. ## # -d
##:

```
% osgmlnorm -d próba.xml > próba.html
```

3.7. #####
#####

(##### ##) ##### ##### #####, #####
#####. #####.

3.7.1. #####

##, ##### ## ##### ## #####, #####
#####, fejezet1.xml, fejezet2.xml ##. ##, ##### #
könyv.xml ##### # #####.

SYSTEM #####
#####. ##### ## ##### # #####
#####.

3.12. ##### # #####
#####

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" [  
<!ENTITY fejezet.1 SYSTEM "-fejezet1.xml">  
<!ENTITY fejezet.2 SYSTEM "-fejezet2.xml">  
<!ENTITY fejezet.3 SYSTEM "-fejezet3.xml">  
>  
  
<html>  
  
&fejezet.1;  
&fejezet.2;  
&fejezet.3;  
</html>
```



#####

#####

#####

(##### # fejezet1.xml, fejezet2.xml ## # #####)
nem #####

#####!

3.7.2.

#####. #####
#####?

#####

#####

#####

#####

3.13.

fejezetek.ent #####
#####:

```
<!ENTITY fejezet.1 SYSTEM "-fejezet1.xml">  
<!ENTITY fejezet.2 SYSTEM "-fejezet2.xml">  
<!ENTITY fejezet.3 SYSTEM "-fejezet3.xml">
```


#####

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" [  
<!ENTITY % fejezetek SYSTEM "-fejezetek.ent">  
%fejezetek;  
>
```

3. ##### #

```
<html>
  &fejezet.1;
  &fejezet.2;
  &fejezet.3;
</html>
```

3.7.3. ### ### #####...

3.7.3.1.

1. ##### #: bekezd1.xml, bekezd2.xml ## bekezd3.xml.

#####:

```
<p>Ez az els# bekezdés.</p>
```

2. ##### # # próba.xml ##### # # # # #:

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" [
  <!ENTITY változat -"1.1">
  <!ENTITY bekezd1 SYSTEM -"bekezd1.xml">
  <!ENTITY bekezd2 SYSTEM -"bekezd2.xml">
  <!ENTITY bekezd3 SYSTEM -"bekezd3.xml">
]>

<html>
  <head>
    <title>Próba HTML állomány</title>
  </head>

  <body>
    <p>A dokumentum jelenlegi változata: &változat;</p>

    &bekezd1;
    &bekezd2;
    &bekezd3;
  </body>
</html>
```

3. # próba.xml ##### # # # # # próba.html #####.

```
% osgmlnorm --d próba.xml > próba.html
```

4. ##### # # ##### # próba.html ##### # # # # #, ##### # bekezd1.xml ##### # próba.html #####.

3.7.3.2.



#####

#####.

1. ##### # # próba.xml ##### # #####:

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" [
<!ENTITY % egyedek SYSTEM "-egyedek.xml"> %egyedek;
]>

<html>
<head>
<title>Próba HTML állomány</title>
</head>

<body>
<p>A dokumentum jelenlegi változata: &valtozat;</p>

&bekezd1;
&bekezd2;
&bekezd3;
</body>
</html>
```

2. ##### ## ## ##### egyedek.xml ##### # #####:

```
<!ENTITY változat "-1.1">
<!ENTITY bekezd1 SYSTEM "-bekezd1.xml">
<!ENTITY bekezd2 SYSTEM "-bekezd2.xml">
<!ENTITY bekezd3 SYSTEM "-bekezd3.xml">
```

3. # próba.xml ##### # # próba.html #####:

```
% osgmlnorm -d próba.xml > próba.html
```

4. ##### # # ##### # próba.html ##### # # # # #, # # # # #
bekezd1.xml ##### # próba.html #####.

3.8.

```
## ##### # # # # #, ##### # # # # #  
##### # # # # # # # # # # #. ##### # # # # #  
#####.
```

3. ##### # ####

3.14. ##### # # #####

```
<![ KULCSSZÓ [  
  A jelölt szakasz tartalma.  
]]>
```

```
# #####  
##### # <![ ##### #.
```

```
### ##### # ##### # # #####.
```

```
## ##### # ##### # KULCSSZÓ ##### # #####  
#####.
```

```
# ##### ##### # #####.
```

```
# ##### # ##### # ##### # #####, ##### # >  
##### # ##### # #####.
```

3.8.1. #

3.8.1.1. CDATA, RCDATA

```
# ##### tartalmi modelljét #####.
```

```
## ##### # ##### #.
```

```
##### # #####, ##### # # #####  
##### # #####.
```

```
# ## ##### # CDATA ## ## RCDATA.
```

```
# CDATA #####, #####. ##  
# ##### # < ##  
& #####.
```

```
## RCDATA ##### #, #####  
##### #. #####  
##### és #####. # < #####  
#####, ##### # & #####.
```

```
#### #, ##### < ##  
& ##### #  
#####. ## #, ## < #####  
&lt; #, ##### & & #
```

#####

#####, ## ##### ##### # ##### CDATA #####.
<
& #####.



#####

CDATA #### RCDATA #####
#####, #### # CDATA #####
#####. ## ### #####
#####. #####

##, ##### # # CDATA #####.

3.15. ##### # ##### #####

<para>Ebben a példában láthatjuk hogyan tudunk sok <literal></literal>
és <literal>&/literal> szimbólumot tartalmazó szöveget elhelyezni
a dokumentumunkban. A minta most egy HTML kódrészlet lesz, az ezt övez#
szöveg (<para>) és (<programlisting>) pedig DocBook.</para>

<programlisting>
<![CDATA[-
<p>Ezzel a példával mutatjuk HTML elemek használatát a
dokumentumban. Mivel elég sok relációjelet kell ilyenkor megadni,
sokkal egyszerűbb azt mondani, hogy legyen az egész példa egy
CDATA szakaszban, mintsem végig egyedekkel jelöljük a balra és
jobb nyitó relációjeleket.</p>

Ez egy listaelem
Ez egy másik listaelem
Ez már egy harmadik listaelem

<p>Itt a vége a példának.</p>
-]]>
</programlisting>

#####, ##### # #####
#####.

3. ##### # ####

3.8.1.2. INCLUDE ## IGNORE

```
## INCLUDE ##### ##### # ##### ##### ##### #####  
#####. ##### ##### ## IGNORE ##### # #####  
##### ##### ##### ##### ## ##### ## ##### ##  
##### ##, ##### ## ##### ## ## #####.
```

3.16. ##### # ## INCLUDE ## IGNORE #####

```
<![ INCLUDE [  
  Ez a szöveg feldolgozódik és beillesztődik.  
]]>  
  
<![ IGNORE [  
  Ez a szöveg nem dolgozódik fel és nem is illesztődik be.  
]]>
```

#####, #####, ## ## #####
#####, ##### #####, ###
#####.

#####, ## #####, ###
#####. #####,
#####, ## #
pontosan ## #####.

##, ### ## ##### ##
#####. ## #####
##, ##### ##
#####.

INCLUDE. ##### ##
#####, ## ##### #
#####. ##### # #####
#####.

#####, ##### #
IGNORE, #####

3.17. ##### # #####

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" [
<!ENTITY % elektronikus.valtozat -"INCLUDE">
]]>
```

...

```
<![ %elektronikus.valtozat [
  Ez a rész csak a dokumentum elektronikus változatában fog megjelenni.
]]>
```

#####

```
<!ENTITY % elektronikus.valtozat -"IGNORE">
```


%elektronikus.valtozat ##### ##### #####, ## ## #####.

3.8.2. ### ### #####...

1. # ##### ##### ##### ##### ##### szakasz.xml #####:

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" [
<!ENTITY % szoveges.kimenet -"INCLUDE">
]>

<html>
<head>
<title>Példa a jelölt szakaszok használatára</title>
</head>

<body>
<p>Ez a bekezdés <![CDATA[sok-sok <
  karaktert (< < < <) tartalmaz, így érdekesebb
  CDATA szakaszba tenni]]>.</p>

<![IGNORE[
<p>Ez a bekezdés egyértelműen nem fog látszódni az eredményben.</p>
-]]>

<![ %szoveges.kimenet [
<p>Ez a bekezdés nem fog feltétlenül megjelenni az eredményben.</p>

<p>A konkrét megjelenését a %szoveges.kimenet
paraméteregyed értéke befolyásolja.</p>
```

3. ##### # #####

```
-]]>
</body>
</html>
```

2. # osgmlnorm ##### ## ## ##, ##### ##
#####. ##### ## ## ## ## ##, ##### ## ##
##.

3. # szoveges.kimenet ##### INCLUDE ## IGNORE #####. ##### ## ## ##
##.

3.9.

##. # ##, ##### #

(#####) ## ##, ##### ## ##

#####.

4. ##### # ##

#####

```
##### # ##### # ##### ##### ##### ##### ##  
##### ##### ##### ##### ##. ## #####  
#### #####, ##### ##### ##### #####  
##### ##### ##.
```

```
## ## ##### ## ## ## ##, ## #####  
##### ## ## ## ##### #####  
# ##### #####. ##### # #####  
##### # #####, ##### # #####  
#####.
```

```
## ## ##### nem #####, #####  
##### # ##### ## #####. ##### #  
##### ##### ##### ##### ## ##, #####  
# ##### # ##### #####. #####  
##### ##### ##### ##### ##### #  
##### ##### ##### ##### ##### #  
##### #####! 
```



#####

```
# ##### ##### bels#nek ##### ##  
#####, ##### ##### ##  
#####. ##### # blokk #####  
##### (### #####  
#####).
```

4.1.

```
# ###, ## #####, # #####. #####  
##### # http://www.w3.org/ #####.
```

```
# ##### # ##### ##### #####  
##### ##. ## ##### (#####) ##  
#####, ##### # ##### ##### #####  
##### # ##### #####  
#####.
```

#####

##, ## 1, 2, 3.0, 3.2 ##### # ##### 4.0 ##### (#####) ##### szigorú (#####) ## enyhébb (#####) ##### ##).

#####/##### ##### #.
#####/##### ##### # #####.

4.1.1.

(#####) ##### (###) ##
#####.

4.0 #####
##:

PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN"

4.1.2. #

#####. ## ##, *fejnek*

##, # #####, # #####. # #####, *törzsnek*

#####.

head (#####) ## # body (#####
#####) #####. ##### # #####
html #####.

4.1. ##### #

```
<html>
  <head>
    <title>A dokumentum címe</title>
  </head>

  <body>

    ...

  </body>
</html>
```

4. ##### # ##

4.1.3.

4.1.3.1.

#####.

h1, ##### # h2, ##### # h6 #####.

#####.

4.2. ##### # # h1, h2, ###.

#####:

```
<h1>Els# szakasz</h1>
```

```
<!-- Ide kerül a dokumentum bevezet# része --->
```

```
<h2>Ez az els# szakasz fejléce</h2>
```

```
<!-- Az els# szakasz tartalma következik --->
```

```
<h3>Ez az els# alszakasz fejléce</h3>
```

```
<!-- Az els# alszakasz tartalma itt foglal helyet --->
```

```
<h2>Ez a második szakasz fejléce</h2>
```

```
<!-- A második szakasz tartalma ezen a részen lesz --->
```

(h1). ##
(h2) #####, #####
#####. ##### #, ##### h1
#####, # #####
#####.

4.3. ##### # # h1

#####:

```
<h1>Els# szakasz</h1>
```

```
<!--> A dokumentum bevezet#je --->

<h3>Alszakasz</h3>

<!-- Nem jó, mert kimaradt a <h2> szint! --->
```

4.1.3.2.

#####, ## # p.

4.4. ##### # # p

#:

```
<p>Ez egy bekezdés. Szinte bármilyen más elemet tartalmazhat.</p>
```

4.1.3.3.

##.

4.5. ##### # # **blockquote**

#:

```
<p>Részlet a Szózatból:</p>

<blockquote>Hazádnak rendületlen#l
Légy híve, oh magyar,
Bölcs#d az -s majdan sírod is,
Melly ápol -s eltakar.

A' nagy világon e' kiv#l
Nincsen számodra hely,
Áldjon vagy verjen sors' keze,
Itt élned, halnod kell.

Ez a' föld, mellyen annyiszor
Apáid' vére folyt;
```

4. ##### # ##

Ez, melyhez minden szent nevet
Egy ezredév csatolt.

Itt küzdtenek honért a' h#s
Árpádnak hadai,
Itt törtek össze rabigát
Hunyadnak karjai.

Szabadság! Itten hordozák
Véres zászlóidat,
-S elhulltanak legjobbjaink
A' hosszú harc alatt.</blockquote>

4.1.3.4.

#: #####,
#####.

#####, #### # #####
#####, # #####
#####, # ##### ##### # #####
#####. #### ## ##### # #####
#####.

ol ####, # #####
ul ####, ##### # dl ####.

#####, ##### # li ##### ##. # #####
##, #### # ##### p #####,
#####.

(dt) ##
(dd) #####. # #####
#####. # #####
#####.

4.6. ##### # ## ul ## ol

#####:

<p>Egy sorszámozás nélkül felsorolás. A felsorolás elemei el#tt minden
bizonytal pontok fognak megjelenni.</p>

```

<ul>
  <li>Els# elem</li>

  <li>Második elem</li>

  <li>Harmadik elem</li>
</ul>

<p>Egy sorszámozott lista, ahol az elemek több bekezdésből állnak.
Mindegyik elem (figyelem: nem mindegyik bekezdés) el#tt egy sorszámnak kell
szerepelnie.</p>

<ol>
  <li>
    <p>Ez az els# elem. Ennek csak egy bekezdése van.</p>
  </li>

  <li>
    <p>Ez a második elem els# bekezdése.</p>

    <p>Ez a második elem második bekezdése.</p>
  </li>

  <li>
    <p>Ez az els# és egyetlen bekezdés a harmadik elemben.</p>
  </li>
</ol>

```

4.7. ##### # ##### # al

#####:

```

<dl>
  <dt>Els# fogalom</dt>

  <dd>
    <p>Az els# fogalom meghatározásának els# bekezdése.</p>

    <p>Az els# fogalom meghatározásának második bekezdése.</p>
  </dd>

  <dt>Második fogalom</dt>

  <dd>
    <p>A második fogalom meghatározásának els# bekezdése.</p>
  </dd>

```

4. ##### # ##

```
<dt>Harmadik fogalom</dt>

<dd>
  <p>A harmadik fogalom meghatározásának els# bekezdése.</p>
</dd>
</dl>
```

4.1.3.5.

```
#####, ##### # ##### ##### ##### ##### # #####
# ##### #, ##### # #####. ##### # #####
##### ##### #, # ##### #####
## ##### #, # ##### #####
```

```
##### # pre ##### #.
```

4.8. ##### # # pre

```
# pre #####
```

```
<pre> From: Gabor PALI &lt;pgj@FreeBSD.org>;
To: bsd@hu.FreeBSD.org
Subject: Uj FreeBSD-cikk forditas: Naplozo UFS hasznalata asztali szamitogepeken
```

Kedves listatagok!

Nemreg elkészítettem az ``Implementing UFS Journaling on a Desktop PC'' neven szerepelo [1] FreeBSD-cikk magyar forditasat [2]. Szeretnek megkerni mindenkit, akit erdekel a honositott valtozat, hogy olvassa el, nezze at, betatesztelje es mondjon rola velemenyt. Egyelore meg csak a saját Perforce repositorynkbol erhető el, de a megadott linken naponta egyszer automatikusan frissul a HTML valtozat a feltoltott valtoztatások (peldaul hibajavitasok) fuggvenyeben. Elöre is nagyon szepen koszonom mindenkinek a segitseget!

-:g

```
[1] http://www.freebsd.org/doc/en/articles/gjournal-desktop/
[2] http://people.freebsd.org/~pgj/gjournal-desktop\_hu/</pre>
```

```
##### # < ## & ##### # #####
##### # #####. # #####
##### &lt; ##### # &gt; # > #####
#####. ##### # #####
```

#####

```
##### ## ## #####  
##### # #####
```

4.1.3.6.



#####

```
# ##### (#####) #####  
#####  
## ## ##### # #####  
#####  
#####
```

```
# ##### # table #####.  
# ##### (tr #####) #####  
##### (td #####) #####  
#####  
#####  
(## # #####). ## #  
##### # p #####
```

4.9. ##### # # table

#####:

```
<p>Ez egy 2x2-es táblázat.</p>  
  
<table>  
  <tr>  
    <td>Bal fels# cella</td>  
  
    <td>Jobb fels# cella</td>  
  </tr>  
  
  <tr>  
    <td>Bal alsó cella</td>  
  
    <td>Jobb alsó cella</td>  
  </tr>  
</table>
```

4. ##### # ## #####

#####. ##### ##### #
rowspan ##/#### ##### # colspan #####
#####.

4.10. ##### # # rowspan

#:

```
<p>Egy magas keskeny cella a bal oldalon, mellette jobbra  
két rövid cella.</p>
```

```
<table>  
<tr>  
  <td rowspan="2">Hosszú és keskeny</td>  
</tr>  
  
<tr>  
  <td>Fels# cella</td>  
  
  <td>Alsó cella</td>  
</tr>  
</table>
```

4.11. ##### # # colspan

#:

```
<p>Felül egy hosszú cella, alatt két rövidebb cella.</p>
```

```
<table>  
<tr>  
  <td colspan="2">Fels# cella</td>  
</tr>  
  
<tr>  
  <td>Bal alsó cella</td>  
  
  <td>Jobb alsó cella</td>  
</tr>  
</table>
```

4.12. ##### # # rowspan ## colspan

#####:

<p>Egy 3x3-as rácson a bal fels# blokk 2x2 egymásba olvasztott cellából áll. A többi cella normális.</p>

```
<table>
<tr>
  <td colspan="2" rowspan="2">Bal fels# nagy cella</td>

  <td>Jobb fels# cella</td>
</tr>

<tr>
  <td>Jobb középs# cella</td>
</tr>

<tr>
  <td>Bal alsó cella</td>

  <td>Bal középs# cella</td>

  <td>Jobb alsó cella</td>
</tr>
</table>
```

4.1.4.

4.1.4.1. ##

#, ## em ## # strong. ##### # em ##### # ##### # # strong ## #####.

em ##### #, ##### # strong #####. ## # ##### #, ##### # ##### # #####.

4.13. ##### # # em ## strong

#####:

4. ##### # ##

<p>Ezt a részt kiemeltük, miközben ezt részt
er#sebben kiemeltük.</p>

4.1.4.2. ##### # ##

b, ##### # i #####
#.

4.14. ##### # # b ## i

<p>Ez félkövér, <i>ez</i> pedig d#lt.</p>

4.1.4.3.

(#####) ##
u (#####) #####.

4.15. ##### # # u

#####:

<p>Ezt a dokumentumot eredetileg Páli Gábor fordította,
és a következ# címen érhet# el: <tt>pgj@FreeBSD.org</tt>.</p>

4.1.4.4.

#####.

1. ##### # ##### big ## small #####. ##### #

<big><big>Ez már sokkal nagyobb!</big></big>.

#####

2. ##### # font #####, ## # size ##### # +1 ##### -1 #####.
big ## # small #####, ##### ##
#####.
3. # font size ##### 1 ## 7 #####. # #####
3. ## # ##### ## #####.

4.16. ##### # # big, small ## # font

#####.

<p>Ez a szöveg <small>valamivel kisebb</small>. Ez a
a szöveg viszont <big>valamivel nagyobb</big>.</p>

<p>Ez a szöveg valamivel kisebb. Ez a
szöveg viszont valamivel nagyobb.</p>

<p>Ez a szöveg valamivel kisebb. Ez a
szöveg viszont valamivel nagyobb.</p>

4.1.5.



#####

#####.

4.1.5.1.

#####.

a ##### ##, ##### # href #####
#####. ## #####

(#####, ## ##, ## #####).

4.17. ##### # ##

#####:

4. ##### # ##

```
<p>Erre vonatkozóan részletesebb információkat a
<a href="http://www.FreeBSD.org/">FreeBSD honlapján</a> találhatunk.</p>
```

#####.

4.1.5.2. #

(### ##### # #####) #### #####

#####.

a ##### #, ##### # href #####
name #####.

4.18. ##### # ##

#####:

```
<p><a name="bekezd1">Ez</a> a bekezdés a hivatkozásokban a <tt>bekezd1</tt>
névvel érhet# el.</p>
```


#, ##### # ##### # ##### # ##### # ##### # #####.

4.19. ##### # ## #####


#, ##### # bekezd1 ##### # ize.html #####.

```
<p>A témáról további információkat az <tt>ize.html</tt>
<a href="ize.html#bekezd1">els# bekezdésében</a> találhatunk.</p>
```


#, ##### # ##### # ##### # ##### # #####

#####).

#####.



```
# #####
##### (#####) ### ##### # #
#####, ##### # #####
#####.### #####.
```

```
##### # #####  
##### # #####  
##### #####:
```


#####. # #####

#####. # #####.

```
##### (chapter) #####, ##### #####. #####  
##### ##### ##### ##### ##### (part) ##.  
##### ##### ##### ##### #####.
```

```
# ##### (###) ### ##, ##### sect1
#####. ##### ## ##, #####
##### # sect2 #####. ## ## ## sect5 #####.
```

```
# ##### # # ##### ##### # ##### ##### #####
#####.
```

#####

#####, ## ### #####.
##, # #####
sect1 (sect2 ## ##) #####.

#####, ### #####. # #####
##, ### #####
#####. ##### ## ##, ##### 20#25
##. # #####
#####, ##### ## ##, #####
#####.

##, #####
##, # #####, ## # #####
#####.

4.2.3.1.

book #####. ## # ##, ####
#####, #####
#####. ## #####, ####
#####.

bookinfo #####.

4.21. ##### # ## book ## bookinfo

```
<book>
<bookinfo>
  <title>Ide írjuk a címet</title>

  <author>
    <surname>Vezetéknév</surname>
    <firstname>Keresztnév</firstname>
    <affiliation>
      <address><email>E-mail cím</email></address>
    </affiliation>
  </author>

  <copyright>
    <year>2008</year>
    <holder role="mailto:E-mail cím">Név</holder>
  </copyright>

  <releaseinfo>$FreeBSD$</releaseinfo>
```

4. ##### # ##

```
<abstract>
  <para>Ide kerüljön a könyv tartalmának rövid összefoglalása.</para>
</abstract>
</bookinfo>

...

</book>
```

4.2.3.2.

```
# ##### # article #####. # #####
## #####
## #####
## #####, ##### #
#####
```

```
# ##### articleinfo #####
```

4.22. ##### # ## article ## articleinfo

```
<article>
  <articleinfo>
    <title>Ide írjuk a címet</title>

    <author>
      <surname>Vezetéknév</surname>
      <firstname>Keresztnév</firstname>
      <affiliation>
        <address><email>E-mail cím</email></address>
      </affiliation>
    </author>

    <copyright>
      <year>2008</year>
      <holder role="mailto:E-mail cím">Név</holder>
    </copyright>

    <releaseinfo>$FreeBSD$</releaseinfo>

    <abstract>
      <para>Ide kerüljön a cikk tartalmának rövid összefoglalása.</para>
    </abstract>
  </articleinfo>

  ...
</article>
```

#####

```
</article>
```

4.2.3.3.

chapter #### #####. #####
#, ##### title #####. # #####
,

4.23. ##### #

```
<chapter>  
  <title>Fejezetcím</title>  
  
  ~...  
</chapter>
```

#, # title ####
. # #####
#####.

4.24. ##### #

```
<chapter>  
  <title>Ez egy üres fejezet</title>  
  
  <para></para>  
</chapter>
```

4.2.3.4.

, #####
(## ####). # #####
#. #
sectn ##### , ## n #####
#####.

sectn ##### sect1, #####
#####. ##### sect2
sect5

4.25. ##### # #####

```
<chapter>
<title>Minta fejezet</title>

<para>Egy kis fejezetbeli szöveg.</para>

<sect1>
<title>Els# szakasz (1.1)</title>

    &hellip;
</sect1>

<sect1>
<title>Második szakasz (1.2)</title>

    <sect2>
<title>Els# alszakasz (1.2.1)</title>

        <sect3>
<title>Els# al-alszakasz (1.2.1.1)</title>

            &hellip;
        </sect3>
    </sect2>

    <sect2>
<title>Második alszakasz (1.2.2)</title>

        &hellip;
    </sect2>
</sect1>
</chapter>
```



#####

#####,

#####

4.2.3.5. ##### part

book ## chapter ##### ##### ##### ##### ##### # part #####
#####. ##### # ##### #####
#####.

```
<part>
<title>Bevezetés</title>

<chapter>
<title>Áttekintés</title>

~...
</chapter>

<chapter>
<title>Mi a FreeBSD?</title>

~...
</chapter>

<chapter>
<title>Történet</title>

~...
</chapter>
</part>
```

4.2.4.

4.2.4.1.

#: formalpara, para ##
simpara.

para ##### #. # formalpara
title #####, ##### # simpara ## #####
#####. ##### # para
#####.

4.26. ##### # # para

#####:

```
<para>Ez egy bekezdés. Tetsz#leges egyéb elem megjelenhet benne.</para>
```

#####:

4. ##### # ##

#####. ##### ##### ##### #####.

4.2.4.2.

#####, #####
#####, ##### ## #####
#####. ##### ##### #####
#####.

(#
#####).

4.27. ##### # # **blockquote**

#####:

```
<para>Részlet Szerb Antal <quote>A Pendragon legenda</quote> cím#  
m#véb#l:</para>  
  
<blockquote>  
<title>A Pendragon legenda</title>  
  
<attribution>Szerb Antal</attribution>  
  
<para>Minden n#ben azt élveztem, hogy a szimbóluma volt valaminek. Volt  
n#, akit azért szerettem, mert # volt Svédország, volt n#, akit azért,  
mert a XVIII. századra emlékeztetett törékeny Sèvres-mivolta.  
Volt, akiben Jeanne d'Arc-ot álmodtam, volt, akiben az ezermell#  
ephesusi Dianát. Cynthiát, ha megcsókoltam, úgy éreztem, most az  
angol szonetekkel flörtölök, ötödfeles jambusokban. Volt, akinek édes  
tehénszer#ségében svájci, alpesi réteket élveztem.</para>  
</blockquote>
```

#####:

#####

#####

##, #####
#####. ##, #####, ##
#####. ##, #####. #####
#####. ##, #####
#####. #####, #####
#####. #####, ##
#####. #####, ##

#####

```
#####, #### # ##### #####, #####
#####. ####, ##### #### #####
#####, ##### #####.

#####
```

4.2.4.3. #####, #####, #####, #####, ##### #
#####

#, ##### #####
#####. # #####
#####, ##### # #####

tip (#####), note
(#####), warning (#####), caution (#####) ## important (#####)
#####. ##### # #####
#, ##### # #####
sidebar (#####)
#.

#####, #### # #####
#. # #####
#####:

- # note #####, ##### # #####
- ## important ##### # note #####
- # caution #####, #####
- # warning #####, #####

4.28. ##### # # warning

#####:

```
<warning>
<para>A FreeBSD telepítése után könnyen elfordulhat, hogy a Windowst
teljesen le akarjuk törölni a merevlemezünk#l.</para>
```

4. ##### # ##

</warning>

##:



#####

#####, #### #
#####.

4.2.4.4. ##### #

#####, ##### ## ##### #### ## #####
#####, #### ## ##### #### ##### ## ##
#####, ##### #####.

itemizedlist, ## orderedlist, ##### # procedure
#####².

itemizedlist ## ## orderedlist ##### ## ##### ##
#####, ## ul ## ol #####. ## ##### listitem ##### ##
listitem ## #####. # listitem ##### # ##### li #####
#####, ##### ## #####.

procedure #####. ## step #####, #####
step #####. # step #####
#####.

4.29. ##### # ## itemizedlist, orderedlist ## procedure

#####:

```
<itemizedlist>
<listitem>
  <para>Ez a felsorolás els# eleme.</para>
</listitem>
<listitem>
```

²# #####, #####
#####.

```

<para>A a felsorolás második eleme.</para>
</listitem>
</itemizedlist>

<orderedlist>
<listitem>
<para>Ez az els# sorszámozott elem.</para>
</listitem>

<listitem>
<para>Ez a második sorszámozott elem.</para>
</listitem>
</orderedlist>

<procedure>
<step>
<para>Csináljuk ezt.</para>
</step>

<step>
<para>Majd csináljuk azt.</para>
</step>

<step>
<para>Most pedig csináljuk így.</para>
</step>
</procedure>

```

##:

- ## # ##### ##.
- ## # ##### ##.
- 1. ## ## ## ##.
- 2. ## # ##### ##.
- 1. ##### ##.
- 2. ##### ##.
- 3. ##### ##.

4.2.4.5.

(#### ## ##) ##### ##
 #####, ##### ## ## programlisting #####

4. ##### # ##

programlisting ##### ##### ##### ##### ## # ##### ##### *jelentéssel bír.* ##### ##### ##### #####, ##### # ##### ##### ##### ##### #####, ##### # ##### ##### ##### #####, ##### ##### ##### ##### # #####.

4.30. ##### # # programlisting

#####:

<para>Miután befejeztük a feladatot, a programunknak valahogy így kell majd kinéznie:</para>

<programlisting>#include <stdio.h>

```
int
main(void)
{
    printf("Halló mindenki!\n");
}</programlisting>
```

#####, ##### # #include ##### # ##### ##### ##### #####
###, ##### # ##### #####.

#####:

#####, # ##### ##### #####
#####:

#include <stdio.h>

```
int
main(void)
{
    printf("Halló mindenki!\n");
}
```

4.2.4.6.

#####, ##### # #####
#####.

co ##### ##### ## # ##### (programlisting, literallayout
#####) #####. ##### #####
#####. # ##### ##### ## ## calloutlist #####, ##### #

#####

#####.

4.31. ##### # # co ## calloutlist

<para>Miután befejeztük a feladatot, a programunknak valahogy így kell majd kinéznie:</para>

<programlisting>#include <stdio.h>; <co id="co-ex-include">

int <co id="co-ex-return">

main(void)

{

printf("Halló mindenki!\n"); <co id="co-ex-printf">

</programlisting>

<calloutlist>

<callout areafs="co-ex-include">

<para>A szabványos állomány#veleteket tartalmazó header állomány.</para>

</callout>

<callout areafs="co-ex-return">

<para>Megadjuk, hogy a <function>main()</function> függvény egy

<literal>int</literal> típusú értékkel térjen vissza.</para>

</callout>

<callout areafs="co-ex-printf">

<para>A <function>printf()</function> hívással egy

<literal>Halló mindenki!</literal> szöveget írunk ki a szabványos kimenetre.</para>

</callout>

</calloutlist>

##:

#####, # #####
#####:

#include <stdio.h> ❶

int ❷

main(void)

{

printf("Halló mindenki!\n"); ❸

}

❶ # #####.

❷ #####, ## # main() ##### int #####.

4. ##### # ##

```
❸ # print() ##### ## Halló mindenki! ##### ## # #####
#####.
```

4.2.4.7.

```
# ##### ##### ##### # ##### #####
##### ## ##### #####, ##### ##
# ##### #####. ##### #####
##### #####, ##### #####
```

```
##### ##### (#####)
# ##### (#####) ## table #####
#####. ##### ##### tgroup #####,
##### (#####) #####, #####. ##### #
##### # thread ##### ## # #####,
##### ##### tbody #####
```

```
# tgroup ## thread ##### row #####, ##### entry
#####. ##### entry ##### # #####
#####.
```

4.32. ##### # ## **informaltable**

```
# #####:
```

```
<informaltable pgwide="1">
  <tgroup cols="2">
    <thead>
      <row>
        <entry>Ez az els# oszlop fejléce</entry>
        <entry>Ez a második oszlop fejléce</entry>
      </row>
    </thead>

    <tbody>
      <row>
        <entry>Els# oszlop, els# sor</entry>
        <entry>Második oszlop, els# sor</entry>
      </row>

      <row>
        <entry>Els# oszlop, második sor</entry>
        <entry>Második oszlop, második sor</entry>
      </row>
    </tbody>
  </tgroup>
```

#####

</informaltable>

##:

## ## ##### #####	## # ##### #####
#### #####, #### ##	##### #####, #### ##
#### #####, ##### ##	##### #####, ##### ##

informaltable ##### ##### # pgwide ##### ##### ## 1 ##### #####,

#####.

#####, ##### ## informaltable #### frame
none ##### (##### <informaltable frame="none">).

4.33. ##### # # frame="none"

##:

## ## ##### #####	## # ##### #####
#### #####, #### ##	##### #####, #### ##
#### #####, ##### ##	##### #####, ##### ##

4.2.4.8.

#####, #### ## ##### ##### ##### ## ##
#####. #### #
#####. ## #####
#####, ##### ## ## #####, ##### ##### ## #####
#####.

#####.

screen

#####, ##### ##### ##### # screen #####.

4. ##### # ## #####

```
# screen ##### ##### # ##### #####.

# prompt ###, &prompt.root; ## &prompt.user; #####
## ##### # ##### ##### ##### ##### ## ##### ## (## #####
## ##### # #####, # ##### ##### # ##### # #####). ## #
prompt ##### #####.

## ##### ##### ## # ##### ##### ## ##### #####
##### # ##### #####. ##### ## ##### ##
##### # ##### # &prompt.root; ## # &prompt.user;
##### #####. ##### ## ## prompt #####.
```



#####

```
# &prompt.root; ## &prompt.user; ##### ## #####
##### # ##### # ##### # #####.
```

```
# userinput ###
# ##### ## ##### ##### ##### ##### userinput #####. ##
## ##### ## ##### ##### ##### ##.
```

4.34. ##### # # screen, prompt ## userinput

```
# ##### #:
```

```
<screen>&prompt.user; <userinput>ls --1</userinput>
ize1
ize2
ize3
&prompt.user; <userinput>ls --1 -| grep ize2</userinput>
ize2
&prompt.user; <userinput>su</userinput>
<prompt>Password: </prompt>
&prompt.root; <userinput>cat ize2</userinput>
Ez lenne az -'ize2' nev# állomány.</screen>
```

```
### ##### #:
```

```
% ls --1
ize1
ize2
ize3
% ls --1 -| grep ize2
```

#####

```
ize2
% su
Password:
# cat ize2
Ez lenne az -'ize2' nev# állomány.
```



#####

```
##### ize2
##### , nem # programlisting #####. #
programlisting #####
##### , #####
#####.
```

4.2.5.

4.2.5.1. ##

```
## ##### # emphasis #####.
##### # ##### , ##### ,
##### # ##### ##.
```

```
# ##### , ##
##### # b # i . ##
##### , ## emphasis ##### ## important #####
#####.
```

4.35. ##### # ## emphasis

```
# #####:
```

```
<para>A FreeBSD az Intel architektúrán kétség kívül
<emphasis>a</emphasis> legjobb UNIX-szer# operációs rendszer.</para>
```

```
### #####:
```

```
# ##### # a #####
#####.
```

4. ##### # ## #####

4.2.5.2. #####

#####, #####
quote #####. #
quote ##### # #####.

4.36. ##### #

#####:

<para>Arra viszont ügyeljünk, hogy hogy a keresési rend ne lépje át a
<quote>helyi és nyilvános adminisztráció között meghúzó
határt</quote>, ahogy azt az RFC 1535 nevezi.</para>

#####:

#####, #### # ##### ## # #####
#####, #### ## ##
1535 #####.

4.2.5.3. #####, ##### ## #####

keycap #####
mousebutton
keycombo
#####.

keycombo ##### action (#####) #####, #####
click (#####), double-click (#####), other (#####), press (#####),
seq (#####), ##### simul (#####). ## #####
#####

+
#####.

4.37. ##### # #####, ##### ## ##

#####:

```

<para>A második virtuális terminálra az <keycombo
  action="simul"><keycap>Alt</keycap><keycap>F1</keycap></keycombo>
  billentyűkombinációval tudunk
  átváltani.</para>

<para>A <command>vi</command> programból úgy tudunk mentés nélkül kilépni, ha -
  begépeljük a <keycombo
    action="seq"><keycap>Esc</keycap><keycap>:</keycap>
    <keycap>q</keycap><keycap>!</keycap></keycombo> sorozatot.</para>

<para>Az ablakkezelő most úgy állítottuk be, hogy az <keycombo
  action="simul"><keycap>Alt</keycap>
  <mousebutton>jobb</mousebutton></keycombo> egérgomb segítségével
  tudjuk mozgatni az ablakokat.</para>

```

```
### ##### ##:
```

```
# ##### ##### ## ##+1 #####
#####.
```

```
# vi ##### ## ##### #####, ## ##### ## ## :
# ! #####.
```

```
## ##### ## ## ##### ##, ## ## ##+### #####
##### ##### ## #####.
```

4.2.5.4. #####, #####, ##### ## ##

```
### ##### ## #####, ##### # ##### ##### #####
##### ##### ## #####. # ## #####
##### #####: ## ##### ## #####
##### (####) ####, ##### # ##### ##### #
##### # ####, ##### ## ##### #####.
```

```
##### ##### ##### #####, ##### # ##### #####
### ##### ##### ##### #####.
```

```
##### #####, ##### ##### ##### # #####
##### ## #####, # #####
#####(####)# #####.
```

```
## ##### ## application #####.
```

```
## ## ##### # ##### ##### ##### (#####
##### ## ##### ##### ## ####), ##### ##
##### # citrefentry ####. ## #####, ##### #
```

4. ##### # ## #####

refentrytitle ## # manvolnum. # refentrytitle ##### # ##### ##, ##### # manvolnum ####
#####.

#####, ##### #####
#####. ## ##### &man.man-oldal.man-
szekció; ##### ##### ##.

doc/share/xml/man-refs.ent ##### ##### ##, ##### #
#####:

```
PUBLIC "-//FreeBSD//ENTITIES DocBook Manual Page Entities//EN"
```


###:

```
<!DOCTYPE book PUBLIC "-//FreeBSD//DTD DocBook V4.1-Based Extension//EN" [  
  
<!ENTITY % man PUBLIC "-//FreeBSD//ENTITIES DocBook Manual Page Entities//EN">  
%man;  
  
...  
  

```

command ##### # ##### ##### # ##### ##### #####,
#####.

option #### ##### # ##### ##### #####
#####.

#####, # &man.parancs.szekció; ##### ##### ##### ## #####
#####, # ##### ##### ##### ##### command #####. ##
#####, ##### # ##### ##### #####
#####.

#####, ## ##### # ##### #####.

4.38. ##### # #####, ##### ##

#:

```
<para>A <application>sendmail</application> az egyik legelterjedtebb  
levelez# alkalmazás UNIX rendszereken.</para>
```

```
<para>A <application>sendmail</application> alkalmazás részei a
<citrefentry>
  <refentrytitle>sendmail</refentrytitle>
  <manvolnum>8</manvolnum>
</citrefentry>, &man.mailq.1; és &man.newaliases.1;
programok.</para>
```

```
<para>A <citrefentry>
  <refentrytitle>sendmail</refentrytitle>
  <manvolnum>8</manvolnum>
</citrefentry> egyik kapcsolója a <option>-bp</option>, amellyel a
levelezési sorban található üzenetek aktuális állapotát kérdezhetjük
le. Ezt a <command>sendmail --bp</command> parancs kiadásával tehetjük
meg.</para>
```

```
### ##### ##:
```

```
# ##### ## ##### ##### ##### #####
#####.
```

```
# ##### ##### # #####(8), #####(1) ## #####(1)
#####.
```

```
# #####(8) ##### # -bp, ##### # #####
##### ##### ##### ##### ##### ##. ## # sendmail -bp
##### ##### ##.
```



```
#####
```

```
##### ##, ## # &man.parancs.szekció; #####
#####.
```

4.2.5.5. #####, #####,

```
##### #####, #####, #####
#####, ##### # filename #####.
```

4.39. ##### # # filename

```
# ##### ##:
```

```
<para>A kézikönyv magyar változatának SGML forrása a <filename
```

4. ##### # ##

```
class="directory">/usr/doc/hu_HU.ISO8859-2/books/handbook/</filename>
könyvtárban található. Ebben a könyvtárban a
<filename>book.xml</filename> lesz a f# forrásállomány. Mellette
láthatunk még egy <filename>Makefile</filename> állományt és több
<filename>.ent</filename> kiterjesztéssel rendelkező
állományt.</para>
```

##:

```
# ##### ##### ##### ##### # /usr/doc/hu_HU.ISO8859-2/books/
handbook #####. ##### # ##### # book.xml ##### # ##
#####. ##### ##### ## Makefile ##### # ##### .ent
#####.
```

4.2.5.6. #



#####

```
##### ## ##### # ##### #####
#####., ## ##### #####
#####.
```

```
##### ##### # ##### #####
##### ##### # #####. ## # filename #####
role ##### # package ##### #####. ##### #
##### #####., ##### ##### # #####
##### # ##### # ##, # /usr/ports #####.
```

4.40. ##### # # filename ##### ## # package #####

##:

```
<para>A hálózati forgalom figyeléséhez telepítsük a <filename
role="package">net/ethereal</filename> portot.</para>
```

##:

```
# ##### ##### # ##/#####.
```

4.2.5.7.



#####

```
#### # ##### # ##### #####
##### #, ## ##### #####
#####.
```

```
## ##### ##### # #####. ## #####
# /dev ##### #, ##### # #####
#####. ## ##### # devicename #####.
```

```
#### #, ##### #. #####
##### # ##### # /dev
##### # # #.
```

4.41. ##### # # devicename

#####:

<para>A FreeBSD rendszermagjában a <devicename>sio</devicename> eszközöket a soros vonali kommunikációra használjuk. A <devicename>sio</devicename> eszközök az id#k során több különböző# alakban jelentek meg a <filename>/dev</filename> könyvtárban, például <filename>/dev/ttyd0</filename> és <filename>/dev/cuaa0</filename> néven.</para>

<para>Ezzel szemben a hálózati eszközök, mint például az <devicename>ed0</devicename> nem jelennek meg a <filename>/dev</filename> könyvtárban.</para>

<para>Az MS-DOS rendszerekben az els#dleges hajlékonylemez meghajtót az <devicename>a:</devicename> néven érhetjük el, miközben FreeBSD alatt ennek a neve <filename>/dev/fd0</filename>.</para>

#####:

```
# ##### # sio ##### #
##### # sio ##### #
##### # /dev #####, ##### /dev/ttyd0 ## /dev/cuaa0 #####.
```

```
##### # #####, ##### # ed0 ###
# /dev #####.
```

4. ##### # ##

```
## ##### ##### # ##### ##### # a:
##### #, ##### # /dev/fd0.
```

4.2.5.8. #####, #####, ##### #



#####

```
#### # ##### # ##### #####
##### #, ## ##### #####
#####.
```

```
# ##### # ##### # ##### # #####
##### # ##### # ##### # ##### # #####. #####
##### # hostid ##### #, ##### role #####
##### # ##### #.
```

role # role="hostname"

```
# role ##### # (##### # # hostid.../hostid #####) #
##### #, ##### freefall ##### disznohal. #####
##### # role="hostname" #####
```

role="domainname"

```
## ##### # ##### #, ##### FreeBSD.org #####
inf.elte.hu. ##### #.
```

role="fqdn"

```
## ##### # ##### #, ##### #
##### #.
```

role="ipaddr"

```
## ##### #, ##### #.
```

role="ip6addr"

```
## ##### #6 #####
```

role="netmask"

```
## ##### # ##### #, ##### #
##### # / #####
##### #.
```

role="mac"

```
## ##### # ##### #, ##### #
##### #.
```

4.42. ##### # # **hostid** ##### ## # #####

#:

<para>A gépünk mindig elérhet# <hostid>localhost</hostid> néven, amelyhez a <hostid role="ipaddr">127.0.0.1</hostid> IP-cím tartozik.</para>

<para>A <hostid role="domainname">FreeBSD.org</hostid> tartomány több különböző# gépet foglal magában, többek közt a <hostid role="fqdn">freefall.FreeBSD.org</hostid> és <hostid role="fqdn">pointyhat.FreeBSD.org</hostid> címeiket.</para>

<para>Amikor egy interfészhez IP-álnéveket társítunk (az <command>ifconfig</command> paranccsal), akkor ehhez <emphasis>mindig</emphasis> a <hostid role="netmask">255.255.255.255</hostid> hálózati maszkot adjuk meg (amelyet <hostid role="netmask">0xffffffff</hostid> formában is írhatunk).</para>

<para>A MAC-cím az összes létező hálózati eszközt egyértelműen azonosítja. A MAC-címek általában a <hostid role="mac">08:00:20:87:ef:d0</hostid> címhez hasonlók.</para>

#:

localhost #####, ##### # 127.0.0.1 #####.

FreeBSD.org ##### ##### #####, ##### # freefall.FreeBSD.org ## pointyhat.FreeBSD.org #####.

(## ifconfig #####),
mindig # 255.255.255.255 ##### ## (#####
0xffffffff ## #####).

#####. #
08:00:20:87:ef:d0 #####.

4. ##### # ## #####

4.2.5.9. #####



#####

#####.

(##### root #### bin) ##### # #####,
username #####.

4.43. ##### # # username #####

#####:

<para>A rendszerünk karbantartásával kapcsolatos legtöbb feladatot
kizárólag csak a <username>root</username> felhasználóval tudjuk
elvégezni.</para>

#####:

root #####.

4.2.5.10. # **Makefile** #####



#####

#####.

Makefile ##### # maketarget ## makevar #####
#####.

maketarget ##### # Makefile #####
make #####. # makevar ##### #
(##### # make ##### # Makefile #####)
#####.

```
##### # ##### # ##### # ##### # ##### # #####  
#####. ##### ##### ##### ## ##### ##### #####  
##### ,### ##### # ##### ##### ## ##### #####  
#####.  
  
##### # ##### ## ##### programlisting ##### #####  
# #####. ##### ## # ##### ##### ## ##### #####,  
##### ##### ,##### ## ##### ## ##### # #####  
##### #####.
```

4. ##### # ##

4.45. ##### # # literal

##:

```
<para>A rendszermag konfigurációs állományában a
<literal>maxusers 10</literal> sor határozza meg különböző#
rendszer szint# táblázatok méretét, és ezáltal ad egy durva becslést
arra, hogy a rendszerünk mennyi bejelentkezést lesz képes egyszerre
kezelni.</para>
```

##:

```
# ##### # ## maxusers 10 ### ##### # ##
##### # ##, ## ##### # ## #####
##### # ##, ##### # ##### # ## #####
##### # ##.
```

4.2.5.12. ## ##### ##### kötelezően

```
##### # ## # #####, ##### # ##
##### # ## # ## # ##, ##### # ## # ##
##### # ## # ## # ##, ##### # ## # ##
##### # ## # ## # ##.
```

```
##### # ## # # replaceable #####. ### ##### belül
##### # ## # ## # ##, ##### # ## # ##
#####.
```

4.46. ##### # # replaceable

##:

```
<screen>&prompt.user; <userinput>man <replaceable>parancs</replaceable></userinput></
screen>
```

##:

```
% man parancs
```

```
# replaceable ##### # ## # ##, ##### # ## # literal.
##### # ## # ## # ##, ##### # replaceable #####
##### # ## # ## # ##, ##### az ##### # ##
##### # ## # ## # ## # ##.
```

####

#:

<para>A rendszermag konfigurációs állományában a <literal>maxusers <replaceable>n</replaceable> sor határozza meg különböző# rendszerszint# táblázatok méretét, és ezáltal ad egy durva becslést arra, hogy a rendszerünk mennyi bejelentkezést lesz képes egyszerre kezelni.</para>

<para>Asztali munkaállomások esetén az n helyére írhatjuk például a <literal>32</literal> értéket.</para>

#:

maxusers n ### ##### #
, ## ##### #
, ##### # #####
#####.

n ##### # 32 #####.

4.2.5.13.

errorname #####.

4.47. ##### # ## errorname

#:

<screen><errorname>Panic: cannot mount root</errorname></screen>

#:

Panic: cannot mount root

4.2.6.



#####

#####

4. ##### # ## #####

```
##### ##### #####, ## ##  
#####.
```

```
# ##### ##### ##### #####  
##### # #####/##### #####. ##  
## ## ##### ## # ##### #####  
## #####, ##### ##### ##  
##### # #####, ##### Makefile #####  
##### #####. ## # ## nem  
#####/#####, #####  
#####.
```

```
# ##### # ##### # doc/  
en_US.ISO8859-1/articles/vm-design #####. ## ##  
##### # #####, ##### ##  
## # ##### # #####  
##### ## #####. ##  
##### # #####, ##  
##### # #####  
#####.
```

4.2.6.1.

```
##### #####. # ##### ##,  
### ## ##### ## ##
```

```
## #####, ## #  
#####, ##### ##  
#####. ##### ##,  
### # ## .eps #####.
```

```
# #####, ## #  
##### #. ##### ##, ## ##  
##### .png #####.
```

```
#### kizárólagosan # ##,  
#####.
```

```
# ##### #, ##### #  
##### # ## # ## # Makefile  
##### # #####  
#####. Ugyanazt a képet a repositoryban ne tároljuk el mind a két  
formátumban!
```



#####

```
# #####
# #####
(##) #####, #####
#####, #####
#####.
```

4.2.6.2.

```
# #####. ##### ## ##### ## mediaobject
#####. # mediaobject #####, #####
##### ##. #####, ##### ## imageobject ## # textobject.
```

```
### imageobject ## ## textobject #####. ## imageobject # #####
##### ## ##### (######). # textobject #####
#####, ##### # ##### # #####
### #####.
```

```
##### ## ##### ##:
```

- # #####. ##### ##### ## ##
#####, ##### # ## #####, #####
#####.
- # #####. ##### # ##
#####.

```
### #####.
##### ##, ##### ## abra1.png #####, #####
##### # #####. ## # ## # #####. # #####
##### # ##:
```

```
<mediaobject>
<imageobject>
  <imagedata fileref="abra1">❶
</imageobject>

<textobject>
  <literallayout class="monospaced">+-----+❷
|  A  -|
+-----+</literallayout>
</textobject>
```

4. ##### # ##

```
<textobject>
  <phrase>Egy kép</phrase> ❸
</textobject>
</mediaobject>
```

- ❶ ##### ## ## imagedata ##### ## imageobject #####. # fileref #####
#####. #
#####.
- ❷ ## ## textobject ##### ## literallayout #####, ## # class
monospaced #####. ## ##### ##### ##
#####. ## # ##### #####
#####.
- # literallayout ## ##### ## ##### #####,
#####, ## #####,

#####.
- ❸ # ##### textobject ##### ## phrase #####. #####
alt #####.

4.2.6.3. # Makefile

```
# Makefile ##### ## IMAGES ##### # #####  
##### # ##### # ##### forrását. #####  
##### ## ## ##, ## ## ## abra1.eps, abra2.png ## abra3.png, #####  
##### # Makefile ##### # ##### # #####:
```

```
...  
IMAGES= abra1.eps abra2.png abra3.png  
...
```

####

```
...  
IMAGES= abra1.eps  
IMAGES+= abra2.png  
IMAGES+= abra3.png  
...
```

```
# Makefile ##### ## ##### # ##### #  
##### # ##### # ##### # ##### #  
##### mi #####.
```

4.2.6.4. ##### #

```
## ## ##### # ##### #  
##### ## (### 3.7.1. ##### # ##### #  
#####) #####
```

```
##### ###, ##### ### ### ##### ##### #####, ##### ## #####
##### # ##### #####: fejezet1/fejezet.xml, fejezet2/fejezet.xml ##
fejezet3/fejezet.xml. ## ## ##### ##### #####, #####
##### # ##### ##### (fejezet1, fejezet2, fejezet3) #####.
```


```
##### # fejezet1/abra.png ### ##### # fejezet1/fejezet.xml ##### # #####  
#####:
```

① # ##### ## ## ## ## ## # fileref #####.

```
...
IMAGES= fejezet1/fejezet1.png
...
```

#####

4.2.7.



4.2.7.1. ##### # #####

#####, ## #####
(# #####, ##### #
#####), #####
(# #).

```
# #####          ##### ##### ##### id #####, ##### ## ##### #####
##### ##### ##### ##### ##### #####.
```


#####

linkend #####. ##### # #####
#, ##### # ##### # id #####
(### #, ##### # # ##### # #
#, ##### # ##### # # # #).

xref #### # ##### # ##### # #, # #
#####.

4.50. ##### # ## xref

#, ##### # ##### # #
#, ##### # ##### id #####
#####:

```
<para>A témával kapcsolatos részleteket az  
<xref linkend="fejezet1"> foglalja össze.</para>
```

```
<para>További részleteket pedig a <xref linkend="fejezet1-szakasz1"> tár  
fel.</para>
```

#, # # #
(# *kiemelt rész jelzi* # # # # #):

Els# fejezet
#####.

Els# alszakasz # # #.

#####.



#####

#, ##### xref ##### *nem lehet* anchor
id # # # # #. ## anchor # # # # #
#, ##### xref # # # # # # # # # # # # #
#####.

#, ##### # link
#.

4.51. ##### # # link

###, ##### # ##### ##### ##### ##### #
id ##### ##### #####
#####.

```
<para>Err#l b#vebb tájékoztatást <link linkend="fejezet1">az els#  
fejezetben</link> kapunk.</para>
```

```
<para>Err#l a részr#l pedig <link linkend="fejezet1-szakasz1">ebben</link> a szakaszban -  
olvashatunk  
többet.</para>
```

(#### # *kiemelt* ##### #
#####):

az *els# fejezetben* #####.

ebben # #####
#####.



#####

#####. ##### ##

#####.



#####

link ##### ## *tudunk* ##### anchor ##### id
link ##### ##
#####.

4.2.7.2. #

#####, ##### ## ## ## ## ##, #####

```
<para>Természetesen már most felhagyhatunk a dokumentum olvasásával és  
helyette megnézhetjük a <ulink  
url="&url.base;/index.html">FreeBSD honlapját</ulink>.</para>
```

5. ##### # #

```
## #### ##### ## #####, #### # #####
##### #### ##### # #####
##### #####
#####, ##### # #####, # #####, # ####, # ####, # ####
## #####.
```

```
# #####
#####.
```

5.1. #

```
# #####
#####.
```

```
# #####/#####
```

```
# #####
##### # #####, # doc/share/xml/freebsd.dsl
##### ##. # #####
#####, ## #####
##### # #####
#####. #####
## #####
##### # #####
#####, #####
#####.
```

5.2.

```
# Cascading Stylesheets (CSS) ## #####, #####
##### (#####, #####, #####, #####)
##### ## #####
##### ## #####.
```

5.2.1.

```
# ##### docbook.css #####
##### # #####
##### doc/share/misc/docbook.css #####
#####.
```



```
#####: ##### ##### # ##### ##### ##### # #####, #####  
en_US.ISO8859-1 #### hu_HU.ISO8859-2. # ##### ##### #, ## #####  
##### # ##### # # ##### #####  
#####. ##### ##### # #####,  
### #####
```


#####.

6.2. # nyelv.kódolás/

```
##### # ##### # ##### # #####. # #####
##### # ##### # ##### ##### ##### #####
##### #####
#####.
```

#####: articles

```
#####: ## ### ##### ##### # ##### article ##### (#####
#####) #####. #####, #####
#####. #####
##.
```

#####: books

#####: ##### # ##### book ##### (### ##
#####) #####. #####, #####
#####. #####
(# #####
#####, ##### # ##### # #####
#####), #####

#####: man

```
#####: # ##### ##### ### ##### #####. # #####
##### ##### # ##### ### ### mann ###
#####.
```

```
##### nyelv.kódolás ##### ##### ## #####. ## #####
##### ##### #####, ##### ## ##### #####
##### #####.
```

6.3. ## #####

#####.

6.3.1. #####


books/handbook/

#####.

```

##### # ##### book #####. #### part #####
##### ####, ##### chapter #####
#####. #### # ##### (sect1) #####, #####
##### (sect2, sect3) #####, ## ##.

```

7. ##### # #

#####

hogyan szervez#dik a dokumentáció el#állításának folyamata ## *hogyan tudunk ebbe beavatkozni.*

#####:

- ## ##### ##### ##### ##### ##### # # #####

#####;
- # ##### Makefile ##### make #####,
doc.project.mk #####;
- ##### make ##### # #####
#####.

7.1. #

#####, #####.

- ## ##### # make #####, # #####.
- ##### # ##### pkg_create #####

#####
- # gzip ##### # bzip2 # zip ##### # tar
#####
- # ##### install #####.

```
# #####
##### Makefile #####
```



```
#####
```

```
### #####, ### ## ## ##### ## ##### ## #####
##### # #####, ##### # #####
##### ## #####.
```

7.2. # ##### Makefile

```
# #####
Makefile #####;
```

- ## ##### Makefile ##### ##### # #####
#####.
- # ##### Makefile ##### ##, #####
#####.
- ## .mk ##### ##### # #####.
doc.xxx.mk #####.

7.2.1. ## ##### Makefile

```
#### # ##### Makefile ##### # #####;
```

```
SUBDIR =articles
SUBDIR+=books

COMPAT_SYMLINK = en

DOC_PREFIX?= ${.CURDIR}/..
.include -"${DOC_PREFIX}/share/mk/doc.project.mk"
```

```
#####: ## ##### ## ## ## ##. make #####
#####. ##### # SUBDIR, COMPAT_SYMLINK ## DOC_PREFIX.
```

```
## ##### SUBDIR #####, ##### # COMPAT_SYMLINK #####
## ## ##### ## #####.
```

```
# ##### SUBDIR ##### ## #####, ##### # #####
##### #####. ##### ## #####
##### # SUBDIR ##### articles books #####.
```

7. ##### # # #####
#####

DOC_PREFIX ##### ##### ##### ##### ##### ##, ##### ##
#####, ## # ##### ##### ## ## ## ##. ##
##, ##### # DOC_PREFIX ## ##### ##, ##### # Makefile
#####.

#####? # SUBDIR #####
#####, ##### # ##### #####
##.

COMPAT_SYMLINK # ##### ##### ##### #####
#####, ##### (##### #####) ## #####
(##### # doc/en # en_US.ISO8859-1 #####).

DOC_PREFIX # ##### ##### ##### #####
###. ## ## ##### #####, ##### # #####
#. # .CURDIR # make ##### #, #####
#####.

Makefile
#####, ##### doc.project.mk #####,

#####.

7.2.2. # ##### Makefile

Makefile ##### ## #####
make #####.

##:

MAINTAINER=pgj@FreeBSD.org

DOC?= book

FORMATS?= html-split html

INSTALL_COMPRESSED?= gz

INSTALL_ONLY_COMPRESSED=

Az SGML forrás

SRCS= book.xml

DOC_PREFIX?= \${.CURDIR}/../..

.include -"\${DOC_PREFIX}/share/mk/docproj.docbook.mk"

MAINTAINER ##### #####. # #####

#####.

```

# #####
#####

# DOC ##### (## .xml #####) ## #####
##### ## #####. ##### ## SRCS #####
# #####. #####. #####. #####. #####
#####. ##### ##### ##### ##
#####.

# FORMATS ##### # #####
#####. # INSTALL_COMPRESSED #####
#####. #####. ##. #
INSTALL_ONLY_COMPRESSED #####, ## ## #####
#####. ##### # ##### # #####
#####.

```



```

#####

# ##### ## ## ## ## ##
#####.

```

```

# DOC_PREFIX ##### ## ## .include ##### # ##### #####.

```

7.3. # ##### ##### .mk

```

#### ## ##### ##### ##### ##### ##. #
##### .mk ##### # #####
#####:

```

- # doc.project.mk # ##### .mk #####, ##### ##### ##### ##
.mk #####.
- ## ##### ## # ##### # doc.subdir.mk ##### # #####
#####.
- # doc.install.mk ##### # ##### ## # #####
#####.
- # doc.docbook.mk ##### ##### #####, ## # DOCFORMAT #####
docbook ## # DOC #####.

7.3.1. # doc.project.mk

```

#####:

```

```

DOCFORMAT?= docbook

```

```
7. ##### # # #####  
#####
```

```
MAINTAINER?= doc@FreeBSD.org
```

```
PREFIX?= /usr/local
```

```
PRI_LANG?= en_US.ISO8859-1
```

```
.if defined(DOC)
```

```
.if ${DOCFORMAT} == -"docbook"
```

```
.include -"doc.docbook.mk"
```

```
.endif
```

```
.endif
```

```
.include -"doc.subdir.mk"
```

```
.include -"doc.install.mk"
```

```
7.3.1.1. #####
```

```
## ## ##### # # ##### Makefile #####, ##### # DOCFORMAT ## #  
MAINTAINER ##### # # #####
```

```
# PREFIX ##### # # #####, ##### # ##### #  
##### # # #####. # ##### # # #####  
##### # # /usr/local.
```

```
# PRI_LANG ##### # # ##### # # #####, ##### # #####  
##### # # #####. #####  
##### # # #####
```



```
#####
```

```
# PRI_LANG ##### # # ##### # #  
##### # # #####  
##### # # #####  
##### # # #####
```

```
7.3.1.2. #####
```

```
# .if defined(DOC) ##### # Makefile #####  
#####. ##### # # #####, # Makefile #####  
## ##### # # #####. ##### # #  
#####, ##### # # #####
```

```
# ##### # # .if ${DOCFORMAT} == "docbook" #####  
##### # #, ##### # DOCFORMAT ##### "docbook" ##### #  
##### # # (#####), ##### # doc.docbook.mk #####
```

```
## ##### # # #####.endif #####
```

7.3.2. # doc.subdir.mk

```
## ## ##### ## ##### ## ## ##, ## # ##### ## ## ##  
#####. ##### ## ##### ##### # #####  
##### ## ## ## ## ##.
```

7.3.2.1.

- # SUBDIR ##### ## #####, ##### # ##### ##
##.
- # ROOT_SYMLINKS # ##### ##### #####
##, ##### # ##### (# PRI_LANG #####
#####) ##.
- # COMPAT_SYMLINK ##### ## ##### ## ##### Makefile
#####.

7.3.2.2. #####

```
# ##### cé: függ#ség1 függ#ség2 ... ##### ##, ## ##  
#####, ## # cé #####  
#####.
```

```
# ##### ##### ##### ##### ## ##  
##### # ## #####. ## ##  
#####, ## # ## # ##### ##### ## ##  
#####, ## ## ## ##### ## ##.
```

```
# .USE ##### ## #####  
#####.
```

```
_SUBDIRUSE: -.USE  
.for entry in ${SUBDIR}  
  @${ECHO} -"==> ${DIRPRFX}${entry}"  
  @ (cd ${CURDIR}/${entry} && \  
    ${MAKE} ${.TARGET:S/realpackage/package/:S/realinstall/install/} DIRPRFX=  
    ${DIRPRFX}${entry}/- )  
.endfor
```

```
# ##### # _SUBDIRUSE ##### ## ##  
##### ## ##  
#####.
```

```
## ##### ## ## ## ##? ## ##  
##, # ##### ## ## ##  
##### után ##### ##  
##### .TARGET #####.
```

7. ##### # # #####
#####

```
##### # ##### clean ##### ## rm -r ${CLEANFILES} #####
##### ## ## ##### # _SUBDIRUSE #####. #####
# clean ##### ## ##### # #####, miközben ##### #
#####.
```

- ## install ## # package #####

(### # realinstall ## realpackage).
- # clean ##### # #####

#####, ## ## # #####, ##### ## #.

- ## exists ### #####, #####, ### #
#####.
- ## empty #####, ## # #####
#####.
- # target #####, ## # #####
#####.

```
#_for #####  
#####  
#####,  
#####
```

```
# ##### SUBDIR ####, ##### ## #####  
##### #_for ##_endfor #####  
##### ##### #####. ##### # #####  
##### # entry ##### ##.
```


8. ##### # #

8.1.

```
# ##### ##### ##### ##### ##### ##### #####
##### #####. ##### # ##### #####
### ##### 200 ##### 500 #####. ## # #####
## #####, # ## #####, ##### # #####
#####.
```



#####

```
#####, #### # #####
##### #####. ## ##
#####, ##### # ##### # ##\_#####\(1\)
##### # #####. ##### ## #
#####1.2 ##### ## #
##### # #####1.1, ##### #:
```

```
# pkg_delete jade-1.1
```

```
# ##### # ##### ##:
```

- # csup ##### ##### ## ##### # ##### #
#####. ## #
#####, ##### ##### #####

##. ## ##
#####, ## ##### ## #
#



#####

```
# ##\(1\) # ##### 6.2#####  
#####. ##### #  
#####, ##### #  
###/#### #.
```

```
## ##### #: # csup #####
```

- # csup ##### ##### ##### ##### ##### ## ##### #####
#####. ##### # ##/
#####, ##### #####
#####, ## #####

#####, ##### ##### ##### # #####
#####

8.1.1. ## ##### #: # csup

```
# csup ## ##### ##, ## ## ## ## ## ## ## ## ##  
##### # #####. # #####  
##### # #####  
#####:
```

```
#  
# Ezzel a konfigurációs állománnyal a FreeBSD honlapjának  
# legenerálásához szükséges gy#jteményeket tudjuk elérni.  
#  
# A http://www.freebsd.org/doc/handbook/mirrors.html honlapon található  
# felsorolásból válasszuk ki a hozzánk legközelebb elhelyezked# CVSup  
# tükrozt.
```

```
*default host=cvsup10.FreeBSD.org  
*default base=/var/db  
*default prefix=/usr/build  
*default release=cvs tag=  
*default delete use-rel-suffix  
*default compress
```

```
# A FreeBSD repository teljes doc ágát lekérjük.
```

```
doc-all
```

```
# Lekérjük a honlap forrásait.
```

```
www
```

```
# A honlapok el#állításához szükséges néhány alapvet# port lekérése.
```


```
ports-base
```

```
# default host ##### ## ##### # #####  
##### (##### csup.hu.FreeBSD.org), ##### # default prefix  
##### # #####, ##### # #####  
#####. ##### ## ## ##### ## ##### doc-www-supfile #####  
## ##### # #####:
```

```
# csup -g -L2 doc-www-supfile
```

#####! ##### ##### # ##### ##### ##### #####

#####

 #####

###/##### ##### ##### # ####/
##3 ####, ##### ## ##### 3 #####. ##### # #####

#####, ##### # ##### #####
#####.

```
# #####
#####
#####:
#####
```

```
*default host=cvsup10.FreeBSD.org
*default base=/var/db
*default prefix=/usr/dcv
*default release=cvs
*default delete use-rel-suffix
*default compress
```

103

```
# #####: #####  
## #####  
#####
```

```
ports-base  
doc-all  
www
```

A CVS funkciókhoz még ezek a gy#jtemények is kelleni fognak:

```
cvsroot-common  
cvsroot-ports  
cvsroot-doc
```

```
# default host ##### # #####  
##### (##### cvsup.hu.FreeBSD.org), ##### default prefix #####  
##### # #####, ##### # #####  
#####, ##### doc-ww-cvsfile ##### ## ##  
#####:
```

```
# cvsup --g --L2 doc-www-cvsfile
```

```
##### #  
CVSROOT #####. ##### # .cshrc  
#####:
```

```
setenv CVSROOT /usr/dcv
```

```
##### #  
(#####) ##### -d #####.
```

```
##### # ##### 400 ##  
##### # #####  
##### 200 ## # cvsup #####  
##### # #####:
```

```
# mkdir -/usr/build  
# cd -/usr/build  
# cvs -d -/usr/dcv -R co --AP doc www ports
```

```
## # #####  
## #####. # #####  
#####  
#####,
```

```
## ##### cvsup #####  
##### # #####. ## #####  
## #####,
```

8.2. #####

1. ##### ## # #####:

```
# cd www/en
# make all
```

8.3. #####

```
# env DESTDIR=/usr/local/www make install
```

```
# find -/usr/local/www --ctime 3 --print0 -| xargs --0 rm
```

8.4. #####

```
# CVSROOT=/usr/dcv; export CVSROOT
```

105

#####

```
.profile) #### # #####. ##### ##### ##### # # #####  
##### ## (# ##### ##### # ##### # #####  
##### ##### ##### ##### # #####).
```

ENGLISH_ONLY

```
## ##### ## ### ##, ##### # ##### ##### ## ##### #####
##### #####, # ##### ##### #####. #####:
```

```
# make ENGLISH_ONLY=YES all install
```

```
## ## ##### ## ENGLISH_ONLY ##### ## ## ##### ## #####
##### , ##### ## ENGLISH_ONLY #####
#### #####:
```

```
# make ENGLISH_ONLY="" all install clean
```

WEB_ONLY

```
## ##### ## ## ##### ## ##, ##### ##### ## # www #####
##### ## ##### ##### ## ## #####. ##### # doc
##### ##### (#####, ##### ## #####) #####
#####.
```

```
# make WEB_ONLY=YES all install
```

WEB_LANG

```
## #####, ##### # www ##### ##### # ##### #####
##### ##### ##### #####. ## ##### #####
##### ##### ##### #####. #####:
```

```
# make WEB_LANG="el es hu nl" all install
```

NOPORTSCVS

```
##### # Makefile ##### ## ##### #
##### #####. ##### # #####
##### # /usr/ports ##### (### ## # PORTSBASE #####
#####) #####.
```

```
# WEB_ONLY, WEB_LANG, ENGLISH_ONLY ## NOPORTSCVS ##### # make
#####. ##### # /etc/make.conf #####, ###
##### #####, ##### # #####
##### ##### #.
```

9. ##### #

```
##### # ##### ##### ##### ##### # ##### ##### #####
##### # ##### ##### ##### (# #####, # ####, #####
#####, ### ##### # #####) ##### #####.
```

```
## ### ##### ##### nagyrészt ## ##### #####
(<elwood@mc5sys.in-berlin.de>) ##### # ##### ##### #####
##### ##### #####, ##### ##### (<bwarnen@mayn.de>)
##### #####.
```

```
# ##### # ##### ##### <doceng@FreeBSD.org>
#####.
```

#: ##### #?

```
#: # ##### ##### ##### # ##### #,
##### # ##### # #####
#####. ## ### #####
##### # #####, #####
##### # ##### #.
```

#: ### # # #18# # #10#?

```
#: ## #18# ##### (#####), ## #10#
##### (#####). ##### # #
#####.
```

```
## #18# ### #####, ##### # #, ## 18 ###, ##### #.
##### # #10# # #, ##### 10 ### # # #.
```

#: ### ##### # ##### #?

```
#: #####. ## ##### ##### # #
#####. #####, ##### # #####
##### # #####
##### # #####.
```

#: ##### # # #?

```
#: #####. ##### ##### # #, #####
##, ##### ##### # #####
#####.
```

```
### ##### #####, #####.
```

#: ##### #?

#: ### ### ### ##### ## ##### ##### ## #####
#####.

#####. ##### # ####
#.

#: ##### #####?

#: #####,#### ##### ##### ##### #####
(##### # #####) # ## # ##
#####.## ##### ##### ##### # #####
#####.

#####, ## ##### # ## #####. ##### ##
#, #### ## ##### # #####, ##

#####.

#: #####,#### ##### ## ## #####
#####?

#: # ##### ##### ##### #####
#####.## ##### ##
#####, #### # ##
#####, ## # ##### ##.

#####,#### ## ##### ##### ##

#####. #####
#####, #### ##### ##### #####, ##
#.

#: ##### # #####.## # #####?

#: ###, ##### # #####, ##### # #Nylv #####
#####! ##### # #####!

#, #### #####
#. ##### #####
#####, #####
#####, #####
#####.

#####, #### #####
#####.

#####, #####

9. ##### #

```
##### ## ##### # ##### ##### #####, ##### # #####
##### ##### ## ##### #####.

##### ## ##### ## #####. ##### #####
##### #####, ##### # ##### ##### #####.

#: ##### ##### #####?

#: ## #####. ## ## ## ##### ##### ## ##### (#####
# ##### ## # #####), ##### # ##### ##### #####
##### ##### ## ## ##### ##### # #####.

##### ##### ## ##### ##### ## ##### (###
# ##### ##### ##### # #####
# #####), ##### ##### # #####
##### # ##### (### # #####).
```

#: ##### ##### # #####, ## ##### ## ##### ##
#####?

#####:

#####
#####?

#: ##### ## ## ##### # ##### ##### (#####.
#####, ##### # ##
#####.

doc/
#####. # ##### ##### ## ##### ##639
(# ##### 1999. ##### 20. ##### # /usr/share/misc/iso639
#####) ##### #.

(### #####
#####), ##### # ##### #####
#####.

#####.

##:

```
doc/
sv_SE.ISO8859-1/
    Makefile
books/
    faq/
        Makefile
        book.xml
```

```
## sv_SE.ISO8859-1 # ##### #, ##### # ##### nyelv.kódolás
##### #. # #####
## Makefile ##### #.
```

```
# ##(1) # ##(1) ##### # ##### # #
##### # # #
```

```
% cd doc
% tar cf swedish-docs.tar sv_SE.ISO8859-1
% gzip --9 swedish-docs.tar
```

```
## ## ##### swedish-docs.tar.gz ##### #. ##
##### # (##### #
##### #), ##### #
##### <doceng@FreeBSD.org> ##### #
##### #.
```

```
##### #, # ##(1) #
##### #, ##### #. #####
#####, ##### #
##### #, #####, #####
##### # #####.
```

```
##### (##### # ##### #,
# ##### # <doceng@FreeBSD.org> #####)
#####, ##### # #####
#####. #####:
```

1. ##### # ##### (#####)?
2. ## sv_SE.ISO8859-1 ##### # make all #####?
3. # ##### # ##### # make install #####?

```
##### # # #####, ## #
##### #, #####, ##### #.
```

```
## ##### #, ##### #
##### #.
```

```
#: # ##### # ##### #
#####?
```

```
#: ##### #.
```

```
#####  ##  #####  #####, #### ## ## #####  #####  ##  #####
#####  ##  #####  (####, ####, #####, ##### ##.) #####. #####
#####  #####, #### ##  ##### ##, #####  #####  #####
# #####  #####  ##  #####  #####. #####  #####  #####
#####  #####  #####  #####, #### # #####  #####  #####
#####  ##  #####  ##  #####.
```

```
## #####  
#####,  
##(1)#####)  
#####,  
#####
```

#####!

```
#; ##### ##### ## # ##### #####?
```

```
#:      ## ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### #####  
##### ##### ##### #####
```

#####: ### ## ##### (&) #####, #### ## #####
(:) #####.

```
# ##### # ##### # ##### # ##### # ##### ## ###8879
##### #, ##### # ##### # #####/###8879
##### #.
```

```
##### #####:
#####: &#####;
#####: #
#####: ##### ###.
#####: &#####;
#####: #
#####: ##### ###.
#####: &####;
#####: #
#####: ##### (#####, #####) ###.
```

```
##### ##### ## ##### #####, # /usr/local/share/xml/iso8879 #####
##### ##### # ##### ##### ##### #####.
```

```
#: ##### #####?
#:
```

```
#:  ## ##### ##### ##### ## ##### ##### # ##### #####
##### #####, ##### ##### ## ## ##### ##### ##
##### ## ##### ## ##### #####.
```

```
## ##### #####, ##### ## # #####,
##### ## ##### #####
## #####, #####, #####
#####.
```

```
#: ##### # #####?
#:
```

```
## ##### ##### ##### ## #####
#####:
```

```
<!--
```

```
The FreeBSD Documentation Project
```

```
$FreeBSD: doc/en_US.ISO8859-1/books/fdp-primer/translations/chapter.xml,v 1.5 -
2000/07/07 18:38:38 dannyboy Exp $
-->
```

```
# #####, ##, ##
##### The FreeBSD
Documentation Project. #
##### ($FreeBSD$).
```

```
#, ## #
FreeBSD Documentation Project ## The
FreeBSD nyelv-angolul Documentation Project ##.
```

```
#####,
##### #, ##
#####.
```

```
##### #
#####:
```

```
<!--
```

```
The FreeBSD Hungarian Documentation Project
```

```
$FreeBSD: head/hu_HU.ISO8859-2/books/fdp-primer/translations/chapter.xml 43126 -
2013-11-07 16:37:11Z gabor $
Original revision: 1.31
-->
```

10. ##### # # #####

#####.

#####!

#####. #####
#####. #####
#



#####

#####

#####!

#####

#####

#####!

#####

#####

#####

#####:

##, ## # ##### ##### ##.

#####, ##### # # ##### ##### ##, ##### # ##### ##### ##, #####, ##### # ##### #####.

#####:

#, ##, ## ##### ##.

######!

#####. ## ##### #
#####, ## ##### # ##### #####
#####, ##### ##### ##### # #####. # #####
#####, ##### # #####.

#####. #### ##### # #####
######.

cvsup ## ##### ##.

cvsup ## ##### ##.

#####, ##### ## ##### # #####:

cvsup #####.

#####, ##### ##### # #, ##### #
#:

cvsup ##### #.

#####, #####
#:

... ## ## ##### /etc/rc.local...

... ## /etc/rc.local...

#.

#####. ##### #
#:

man csh ## #.

[##\(1\)](#).

10. ##### # #

#####:

[##\(1\)](#).

###:

[##\(1\)](#) ###.

!

#####. ##### #
, ##### # # #
#####.

, ##### , ##### ,
. #####
#. #####. ##### # H, ##### #
, ##### ,
#####.

[#####](#) ## [#####](#) #####.

10.1.

, #####
#####. ##### #
#####.

10.1.1.

soha ne , ##### , ##### para ##
nem PARA.

, ##### <!ENTITY...>, <!DOCTYPE...>, ## *nem* <!entity...> ### <!doctype...>.

10.1.2.

, #####:
(##)#. ##### #
, ##### # ##### (## # #
, ##### , ## #
#####. ## #
#####.

acronym ##### , ##
role #####.

#####,

#####.

```
##### # ##### # #####,fügetlenül ####, #### #
##### # ##### # ##### #####.
```

#####:

```
## ## ##### ##### ##### ##### #####, ##### ## #####
##### ##### ## ##### ##### ## sgml-mode #####,
##### ## ##### ##### ##### ##### ##### # #####
#####.
```

```
augroup sgmledit
autocmd FileType sgml set formatoptions=cq2l -" Speciális formázási beállítások
autocmd FileType sgml set textwidth=70      -" Legfeljebb 70 oszlop széles sorok
autocmd FileType sgml set shiftwidth=2      -" Az automatikus behúzás mértéke
```

autocmd FileType sgml set softtabstop=2	" A tabulátor 2 szóközzel visz bentebb
autocmd FileType sgml set tabstop=8	" 8 szóköz cseréje egy tabulátorra
autocmd FileType sgml set autoindent	" Automatikus behúzás
augroup END	

10.1.4.1. # #####

```
<article>
<articleinfo>
  <title>NIS</title>

  <pubdate>1999 október</pubdate>

  <abstract>
    <para>...
  ...
</para>
</abstract>
</articleinfo>

<sect1>
  <title>...</title>

  <para>...</para>
</sect1>

<sect1>
  <title>...</title>

  <para>...</para>
</sect1>
</article>
```

`#####
itemizedlist,
##.

para # term #####

#####, #
#####,
#####.`

#####

#####

#####

10.1.5.

#####, *sose tároljunk egyszerre a repositoryba tartalmat és tördelést érint# módosításokat.*

#####

#####

10.1.6.

#####

Az adattároló kapacitása általában 40 MB és 15 GB között változik. Hardveres tömörítéssel ...

#####

- #####:

57600 bps

- #####:

FreeBSD 7.1

10. ##### # #

- ##### (#####
#####, ##### # #####
#####):

Sun Microsystems

10.2.

#####. # #
#####, ##### # #

- 2.2.#
- 4.#####
- #####
- ### (*Denial of Service*)
- #####
- #####
- #####
- ###
- #####
- #####
- #####
- #####
- #####
- #####
- #####
- #####
- #####
- #####

11. ##### # ## sgml-mode

#####

#####

```
## ##### ## ##### ##### ##### ##### ## psgml ####, ##### #####
##### (# ##### # #####/##### ##### ##### #). ## #
##### ##### ## .xml ##### ##### ##### ## #####
#### ##### ## M-x sgml-mode ##### #####. ##### ##### ##
#### ##### ## # ##### ##### ##### ## ##### #####
##### ##.
```

```
## ##### ##### ##### ##### ##### ##### # #####,
##### ##### ##### # ##### ##### #####, ##### ##### #
##### #####.
```

C-c C-e

```
##### ## sgml-insert-element #####. ##### ## ## ##### ## #####
##### ##### ##### #####. ## # ## ##### ##### # ##
##### ##, ## ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##
##### ##.
```

```
# ##### ##### ##### ## ##### ##### ##### ## #####.
##### ## ##### ## ##### ## ##### ##### ##### ##, #####
##### ##### ## #####.
```

C-c =

```
##### ## sgml-change-element-name #####. # ##### #####
# #####. # ##### ##### ## ## ##, ## ##
##### ##### ## ## #####. ##### ## ##### ## #####
#####.
```

C-c C-r

```
##### ## sgml-tag-region #####. # ##### ##### ## #
##### ## ##### (# ##### # ##### #####, ##### ## # C-space
##### # ##### # ##### ##### ## ##### ##
# C-space #####). ##### ## ## ##### ## # ##### #####
##### #####. ##### ##### ##### # ##### #####
##### ## ##### ##### ## ##### ##### ## #####.
```

C-c -

```
##### ## sgml-untag-element #####. ##### # ##### ## #####
##### ##### ##### ##### ##### ## ##### # # #####. ##### ## #####
##### ## ##### ##### #####.
```

C-c C-q

```
##### ## sgml-fill-element #####. ##### ## ####, ##### #####  
# ##### ##### (#####). ##  
# ##### ## ##### fogja, ##### ## programlisting  
##### ##. ##### ##### !
```

C-c C-a

```
##### ## sgml-edit-attributes #####. #####  
##### ## ##### ## #####  
#####, #####. ## # ##  
##### # C-k #####  
####, ##### # C-c C-c #####  
#####.
```

C-c C-v

```
##### ## sgml-validate #####. ##### # #####  
##### (#####) ## #####  
#####. # #####  
#####  
#####.
```

C-c /

```
##### ## sgml-insert-end-tag #####. ##### # #####  
#####.
```

```
##### # #####  
#####.
```

```
# #####  
#####  
#####;
```

```
(defun local-sgml-mode-hook  
  (setq fill-column 70  
        indent-tabs-mode nil  
        next-line-add-newlines nil  
        standard-indent 4  
        sgml-indent-data t)  
  (auto-fill-mode t)  
  (setq sgml-catalog-files -'("/usr/local/share/xml/catalog")))  
(add-hook 'psgml-mode-hook  
  -'(lambda () (local-psgml-mode-hook)))
```

12. ##### # #### ###...

####,
#####. #####

#####.

12.1. #####

- # ##### #####
- # #####

12.2.

- ## ####/### #####, #####, ## ####
- ##### ##### ## #### ##### (#####)

12.3.

- # ##### #### ## #####
- # #### 4.0 #####

12.4.

- ##### #####, # ##### ##
- #####: ## ##### ##, # ##### ## #####
- ##### #####, ##### ## ##### # ##### #
#####

12.5.

- # #####


```
##### # ##### # ##### # ##### # ##### # ##### # ##### #  
##### # ##### # ##### # ##### # ##### # ##### # ##### #  
##### # ##### # ##### # ##### # ##### # ##### # ##### #  
##### # ##### # ##### # ##### # ##### # ##### # ##### #
```

[illegible]

```
<book lang="hu">
<bookinfo>
  <title>Könyvminta</title>

  <author>
    <surname>Vezetéknév</surname>
    <firstname>Keresztnév</firstname>
    <affiliation>
      <address><email>ize@minta.hu</email></address>
    </affiliation>
  </author>

  <copyright>
    <year>2008</year>
    <holder>A copyright szövege</holder>
  </copyright>
```

```

<abstract>
  <para>Ha tartozik a könyvhöz rövid tartalmi összefoglaló
(absztrakt), akkor azt ide írjuk.</para>
</abstract>
</bookinfo>

<preface>
  <title>El#szó</title>

  <para>A könyvhöz tartozhat el#szó is, amelyet itt kell
szerepeltetnünk.</para>
</preface>

<chapter>
  <title>Els# fejezet</title>

  <para>Ez a könyv els# fejezetének tartalma.</para>

  <sect1>
    <title>Az els# szakasz</title>

    <para>Ez a könyv els# szakasza.</para>
  </sect1>
</chapter>
</book>

```

#.2. ##### ##, ## article

#.2. ##### # ##### article

```

<!DOCTYPE article PUBLIC "-//OASIS//DTD DocBook V4.1//EN">

<article lang='hu'>
  <articleinfo>
    <title>Cikkminta</title>

    <author>
      <surname>Vezetéknév</surname>
      <firstname>Keresztnév</firstname>
      <affiliation>
        <address><email>ize@minta.hu</email></address>
      </affiliation>
    </author>

    <copyright>
      <year>2008</year>

```

#. ##### # #####

```
<holder>A copyright szövege</holder>
</copyright>

<abstract>
  <para>Ha tartozik a cikkhez rövid tartalmi összefoglalás
(absztrakt), akkor annak ide kell kerülnie.</para>
</abstract>
</articleinfo>

<sect1>
  <title>Els# szakasz</title>

  <para>Ez a cikk els# szakasza.</para>

  <sect2>
    <title>Els# alszakasz</title>

    <para>Ez a cikk els# alszakasza.</para>
  </sect2>
</sect1>
</article>
```

#.3. # ##### # ##### #

```
##### # ##### # ##### # ##### # ##### # #####
##### # ##### # ##### # #####/##### # #####
#####. ##### # ##### # ##### # ##### # ##### #
/usr/local ##### # ##### # # ##### # ##### # ##### #
PATH ##### # ##### # ##### # ##### # #####
##### # ##### # ##### # ##### # ##### # #####
##### # ##### # #####.
```

#.3.1. #

#.3. ##### # ##### # ##### # ##### # #####
(##### # #####)

```
% jade --V nochunks \ ❶
--c -/usr/local/share/xml/docbook/dsssl/modular/catalog \ ❷
--c -/usr/local/share/xml/docbook/catalog \
--c -/usr/local/share/xml/jade/catalog \
--d -/usr/local/share/xml/docbook/dsssl/modular/html/docbook.dsl ❸
--t sgml ❹ állomány.xml > állomány.html ❺
```


#. ##### # #####

```
#####, #### # # ##### ##### #### ##### #### #####
#####. ## #### # ##### ##### ##### ##### # # #####
##### ##### #####.
```

#.5. ##### # ##### ##### #####

#####.

```
% jade --V tex-backend \ ❶
--c -/usr/local/share/xml/docbook/dsssl/modular/catalog \ ❷
--c -/usr/local/share/xml/docbook/catalog \
--c -/usr/local/share/xml/jade/catalog \
--d -/usr/local/share/xml/docbook/dsssl/modular/print/docbook.dsl \ ❸
--t tex ❹ állomány.xml
```

❶ ##### # ##### # ## #####

❷ ##### # #### ##### #####. ## ####

❸ # #### # ##### ##### ## ## #####

❹ ##### # #### #####, #### ## #####

#####.tex ##### ##### # &jadetex

```
% tex -"&jadetex" állomány.tex
```

tex ##### *legalább* ##### ## ####.

#####,

#

#. ##### # #####

```
# ##### ##### ##### # ##### #####, ##### #####  
### #####.
```

```
##### # ##### # állomány.dvi ##### #####.
```

```
##### # ##### # .dvi ##### #####  
##### # dvips #####:
```

```
% dvips -o állomány.ps állomány.dvi
```

#.6. ##### # ##### ##### #####
#####

```
# ##### ##### # ##### #, #####  
##### ##### ##### ##### #, #####  
##### # jade ##### # ##### (###  
#.5. ##### # ##### #####).
```

```
##### # .tex #, ##### #  
##### # #. ##### #, ##### # &pdfjadetex  
#####:
```

```
% pdftex -'&pdfjadetex' állomány.tex
```

```
##### # ##### # ##### #
```

```
##### # # # # # # # # # #  
### ##### állomány.pdf #####.
```

#####

#

#####, 19, 19

#

#####, 1

