

Opérateur REST_COND_TRAN

1 But

Restituer dans la base physique de modèles complets des résultats d'évolutions transitoires sur des modèles condensés.

Cet opérateur permet, à partir de résultats d'évolutions transitoires en non-linéaire sur des modèles condensés, d'obtenir un autre résultat d'évolution transitoire sur un modèle plus complet.

Le concept produit est un concept de type `dyna_trans` dans tous les cas possibles :

- suite à un calcul transitoire non-linéaire `evol_noli` avec résolution sur base modale de projection. On restitue alors sur le modèle physique complet à partir de cette base modale entrée par le mot clé `BASE_MODAL`.
- suite à un calcul transitoire linéaire `dyna_trans` ou non-linéaire `evol_noli` sur un modèle mixte composé d'éléments finis affectés par un comportement éventuellement non-linéaire et de macro-éléments condensant des modèles affectés par un comportement linéaire. On restitue alors sur un des modèles physiques linéaires entré par le mot clé `MACR_ELEM_DYN`.

2 Syntaxe

```
resphy = REST_COND_TRAN                                [dyna_trans]
( ♦ RESULTAT = evol,                                   [evol_noli]
  ♦ / BASE_MODELE = bamo,                               [dyna_trans]
  / MACR_ELEM_DYNA = mael,                             [mode_meca]
                                     [macr_elem_dyna]

  ♦ / TOUT_ORDRE = 'OUI',
    / NUME_ORDRE = num,                                  [l_I]
    / TOUT_INST = 'OUI',
    / LIST_INST = list,                                  [listr8]
    / INST = inst,                                       [l_R]

  ♦ / TOUT_CHAM = 'OUI',
    / NOM_CHAM = (| 'DEPL',
                  | 'VITE',
                  | 'ACCE',                               [DEFAULT]),

  ♦ INTERPOL = / 'LIN',
                / 'NON',                                  [DEFAULT]

  ♦ CRITERE = / 'ABSOLU',
               / 'RELATIF',                              [DEFAULT]

  ♦ PRECISION = / prec,,                                  [R]
                / 1.E-06,                                [DEFAULT]

)
```

3 Opérandes

3.1 Opérande RESULTAT

- ♦ `RESULTAT = evol`
résultat d'évolution transitoire en non-linéaire sur des modèles avec condensation modale permettant d'obtenir un autre résultat d'évolution transitoire sur un modèle plus complet. Produit d'un calcul effectué par `DYNA_LINE_TRAN` ou `DYNA_NON_LINE`.

3.2 Opérandes BASE_MODAL / MACR_ELEM_DYNA

- ♦ `/ BASE_MODAL`
Concept du type `mode_meca` contenant une base de modes de projection pour la résolution d'un calcul transitoire non-linéaire `evol_noli` avec le mot clé `PROJ_MODAL` dans `DYNA_NON_LINE`. On restitue alors sur le modèle physique complet à partir de cette base modale entrée ici par ce mot clé. Un exemple est donné dans le test SDNV107A.
- `/ MACR_ELEM_DYNA`
Ce mot clé permet d'introduire le nom d'un macro-élément dynamique calculé sur une partie de modèle sur laquelle on va procéder à la restitution sur base physique. Sa donnée est nécessaire quand ce macro-élément est utilisé comme super-maille de sous-structures définies par le mot clé `AFFE_SOUS_STRUC` dans le modèle mixte, comprenant également des éléments finis classiques, sur lequel on a calculé l'évolution linéaire ou non-linéaire entrée derrière le mot clé `RESULTAT`. Un exemple est donné dans les tests MISS06B (non-linéaire) et MISS06C (linéaire itératif).

3.3 Opérandes TOUT_ORDRE / NUME_ORDRE / TOUT_INST / LIST_INST / INST

- ♦ `/ TOUT_ORDRE = 'OUI'`
Pour restituer sur tous les ordres du concept `evol`.
- `/ NUME_ORDRE = num`
Liste d'entiers contenant les numéros des ordres sur lesquels s'opère la restitution.
- `/ TOUT_INST = 'OUI'`
Si l'on souhaite restituer sur tous les instants contenus dans le résultat `evol`.
- `/ LIST_INST = list`
Liste de réels croissants de type `listr8` contenant les instants pour lesquels on souhaite effectuer la restitution.
- `/ INST = inst`
Liste de réels contenant les instants sur lesquels s'opère la restitution.

Pour un calcul transitoire, on vérifie que les instants demandés par l'option `LIST_INST` sont bien dans le domaine de définition du résultat `evol`.

Les résultats à un instant quelconque peuvent être obtenus par interpolation linéaire entre les résultats de deux instants de calcul effectivement contenus par le résultat `evol`.

3.4 Opérandes TOUT_CHAM / NOM_CHAM

◇ / TOUT_CHAM = 'OUI'

Permet de restituer les champs de nom symbolique DEPL, VITE et ACCE contenus dans le résultat evol.

/ NOM_CHAM = nomcha

Liste des noms symboliques de champ que l'on souhaite restituer : 'DEPL', 'VITE', 'ACCE'.

3.5 Opérande INTERPOL

◇ INTERPOL =

'LIN' : une interpolation est autorisée entre deux instants ; cette interpolation n'est utilisable qu'entre deux instants de calcul, mais peut conduire à des erreurs si les deux instants d'archivage [U4.53.21] sont séparés d'un temps très long vis-à-vis des périodes des phénomènes étudiés.

'NON' : la restitution doit être faite *stricto sensu*.

3.6 Opérandes PRECISION / CRITERE

◇ PRECISION = prec

◇ CRITERE =

Lorsque INTERPOL vaut 'NON' indique avec quelle précision la recherche de l'instant à restituer doit se faire

'ABSOLU' : intervalle de recherche [Inst - prec, Inst + prec],

'RELATIF' : intervalle de recherche [(1 - prec).Inst, (1 + prec).Inst]
Inst étant l'instant de restitution.